



JAB COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ELETRO E ELETRONICO LTDA  
 Av. Antonio Sales, 645-A - Bairro Joaquim Távora, Fortaleza/CE - CEP 60135-100  
 CNPJ 16.571.889/0001-05  
 Tel: (85) 3201-1350

**PROPOSTA DE PREÇOS**

**À PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ**

**Comissão de Pregão**

Ref: Edital do Pregão Presencial No. 06.18.01/2019-SRP

Prezados Senhores,

Razão Social: JAB COM. E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRO E ELETRONICO LTDA

CNPJ: 16.571.889/0001-05 - IE 06.613.741-1


Endereço: AV. ANTONIO SALES, 645 - A - BAIRRO JOAQUIM TÁVORA - FORTALEZA/CE - CEP: 60135-100

Fone: (85) 3201-1350 - email: licitacao@jabdistribuidora.com.br


Banco: 001 (Banco do Brasil) - Agência No. 1369-2 Conta Corrente No. 66458-8

OBJETO: SELEÇÃO DA MELHOR PROPOSTA VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ- CE.

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UND.	QUANT.	MARCA	V. UNIT R\$	V. TOTAL R\$
1	AR CONDICIONADO 7.000 BTUS SPLIT FRIO um mil, cento e vinte e um reais e setenta centavos	Und	49	Elgin	1.121,70	54.963,30
2	AR CONDICIONADO 9.000 BTUS SPLIT FRIO (POT DE PROJETO 1100VA/800W) um mil, duzentos e trinta e três reais e doze centavos	Und	67	Elgin	1.233,12	82.619,04
3	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS SPLIT FRIO (POT DE PROJETO 1500VA/1200W) oitenta e dois mil, seiscentos e dezenove reais e quatro centavos	Und	15	Elgin	1.664,97	24.974,55
4	AR CONDICIONADO 18.000 BTUS SPLIT FRIO (POT DE PROJETO 200VA/16W) vinte e quatro mil, novecentos e setenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos dois mil, duzentos e seis reais quarenta e seis mil, trezentos e vinte e seis reais	Und	21	Elgin	2.206,00	46.326,00
5	COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) hd: 500gb hdmi: sim memória ram: 4gb DDR3 monitor: led 19.5" processador: intel i3 sistema operacional: windows 7 pro genuíno cache: 3mb clock (ghz): 3.3ghz placa mãe: intel chipset intel express gráfico intel hd graphics fonte: 500 real bivolt expansão 16gb und de disco ótico cd/dvd rom, teclado usb, abnt2, 107 teclas com fio, mouse usb, 800dpi, 2 botões scrool (com fio) interfaces de rede10/100/1000, mínima de 12 meses um mil, quinhentos e trinta e seis reais trezentos e sessenta e cinco mil, quinhentos e sessenta e oito reais	Und	238	Jab	1.536,00	365.568,00




6	<p><b>NO-BREAK, POTÊNCIA: 1,5 KVA Entrada: Bivolt Automático Saída: 115V Nobreak interativo senoidal</b>                  Forma de onda senoidal pura Estabilizador interno Com 4 estágios de regulação Filtro de linha interno                  Saída para comunicação inteligente opticamente isolada padrão USB (acompanha cabo USB tipo A-B)                  Software para Gerenciamento de energia (SMS Power View): compatível com os sistemas operacionais                  Windows, Linux e MacOS, disponível para download no site: www.alerta24h.com.br Porta fusível                  externo com unidade reserva Tomadas de saída NBR 14136: 5 no modelo 1500 VA Conector de engate                  rápido: para expansão de autonomia Autodiagnóstico de bateria: informa o momento certo de trocar a                  bateria Battery Saver: prolonga a vida útil da bateria Equipado com alta tecnologia DSP (Processador                  Digital de Sinais): proporciona melhor performance e confiabilidade no funcionamento do nobreak e aos                  equipamentos conectados Função TRUE RMS: Analisa corretamente os distúrbios da rede elétrica                  permitindo a atuação precisa do equipamento Autoteste: Ao ser ligado, o nobreak testa todos os                  circuitos internos, inclusive as baterias Recarregador Strong Charger: Permite a recarga das baterias                  mesmo com níveis muito baixos de carga, inclusive com o nobreak desligado Permite ser ligado na                  ausência de rede elétrica (DC Start) - Alarme audiovisual para queda de rede, subtensão, fim do tempo                  de autonomia, final de vida útil da bateria, sobretensão, potência excedida e sobretemperatura Botão                  liga/desliga temporizado com função mute Inversor sincronizado com a rede elétrica (sistema PLL)                  Bargraph de LEDs que indica o nível de carga da bateria ou a potência de saída Proteções: Queda de                  rede (Blackout): Mantém o fornecimento de energia senoidal nas saídas durante a ausência total da                  rede elétrica.</p>	Und	238	BMI	771,50	183.617,00
setecentos e setenta e um reais e cinquenta centavos						
cento e oitenta e três mil, seiscentos e dezessete reais						
7	<p><b>MESA PARA COMPUTADOR BASE MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR, MATERIAL DE CONFECCAO</b>                  MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR, DIVISÕES 3 GAVETAS, SUP PARA CPU, SUP PARA TECLADO E IMPRESSORA</p>	Und	238	lasette	289,35	68.865,30
duzentos e oitenta e nove reais e trinta e cinco centavos						
sessenta e oito mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e trinta centavos						
8	<p><b>TENDAS PIRÂMIDE: Tenda aberta nas dimensões mínimas 5 metros de frente 8 x 5 metros de</b>                  profundidade por 02 metros de altura, em seus pés de sustentação, coberta do tipo pirâmide, com lona                  branca, estrutura em tubo galvanizado para uso do público em geral.</p>	Und	26	Akitoldos	2.456,00	63.856,00
dois mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais						
sessenta e três mil, oitocentos e cinquenta e seis reais						



*[Handwritten signature]*


9	<p>IMPRESSORA: Especificações : Tipo de Impressão: Laser Eletrofotográfico Display: LCD 3,7 polegadas Funções: Impressão, cópia e digitalização Velocidade do Processador 800 MHz Capacidade de Memória 512 MB Conexão: Rede embutida ethernet e usb de alta velocidade Velocidade de Impressão A4 40 páginas por minuto Velocidade de Impressão Carta 42 páginas por minuto Tempo de Impressão da Primeira Página 8 segundos Resolução da Impressão: Até 1200 x 1200 dpi Acesso Remoto Sim Relatório de Atividades e Periódicos Sim Impressão Duplex frente e verso automático Impressão Segura Active Directory, Secure Function Lock, Lock Slot e Secure Print Emulações PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter, Epson FX, PDF Version 1.7 e XPS Version 1.0 com demanda mensal de 25.000 páginas, sendo estabilizada para 220v, com instalação em local especificado pela secretaria de saúde de Tianguá, reposição ou manutenção da máquina assim que necessário. Bandeira Padrão: Capacidade para até 250 folhas Bandeira Multi uso: Capacidade para até 50 folhas Saída do Papel: Capacidade para até 150 folhas ADF Alimentador Automático de Documentos: Capacidade para até 70 folhas Gramaturas de Papel: Bandeira padrão 60 até 120g/m<sup>2</sup> e Bandeira manual 60 até 200g/m<sup>2</sup> Copia sem uso do PC Velocidade da Cópia A4: 40 páginas por minuto Velocidade da Cópia Carta: 42 páginas por minuto Resolução da Cópia: Até \200 X 600 dpi Redução e Ampliação: 25 e 400 por cento Função de Cópias Ordenadas: Sim . Scanner Drivers: TWAIN, WIA, ICA, ISIS e SANE Resolução Interpolada: Até 19200 x 19:200 dpi Resolução Óptica: Até 1200x 1200 dpi Digitaliza para; E- mail, Imagem, OCR, File, FTP,</p>	Und	96	Brother	1.560,88	149.844,48
um mil, quinhentos e sessenta reais e oitenta e oito centavos						
cento e quarenta e nove mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e quarenta e oito centavos						
10	<p>MICROSCÓPIO BIOLÓGICO BINOCULAR Ótica Finita Acromático - Possui estrutura de metal ergonomicamente projetada para durabilidade, estabilidade, resistente a vibrações, com braço e base construídos em peça única, alça de transporte integrada na parte posterior do braço e suporte para cabo de energia para conveniente armazenamento. Tem tratamento antifungico em todos os componentes óticos. Possui estativa moderna com comandos macro e micrometrico e traca mecânica para evitar quebra da lâmina devido ao contato com objetiva, condensador Abbe campo claro N.A. 1.25 com controle de altura, o que permite o foco do condensador seja ajustado para iluminação apropriada ao tipo de espécime, e diafragma íris incorporado ao condensador com abertura ajustável, o que garante iluminação correta, contraste e profundidade do campo. Uma escala graduada indica o ajuste apropriado para abertura do diafragma.</p>	Und	2	Digilab	2.415,00	4.830,00
dois mil, quatrocentos e quinze reais						
quatro mil, oitocentos e trinta reais						
11	Arquivos material e confecção: aço, gavetas, 4 gavetas para pastas suspensa, deslizamento da gaveta, trilho telescópico.	Und	149	Confiança	394,74	58.816,26



trezentos e noventa e quatro reais e setenta e quatro centavos					
cinquenta e oito mil, oitocentos e dezesseis reais e vinte e seis centavos					
12	Geladeira - refrigerador doméstico com capacidade de 280 litros	Und	41	Consul	57.061,75
um mil, trezentos e noventa e um reais e setenta e cinco centavos					
cinquenta e sete mil e sessenta e um reais e setenta e cinco centavos					
13	Longarina - assento/encosto polipropileno, numero de assentos 3 lugares	Und	270	Magazine dos Móveis	106.015,50
trezentos e noventa e dois reais e sessenta e cinco centavos					
cento e seis mil e quinze reais e cinquenta centavos					
14	CADEIRA UNIVERSITARIA DIRETOR BRAÇO ESCAMOTEAVEL. Em Tecido lavável (azul ou Verde), Características Técnicas - Espuma Injetada 75Mm.- Design Moderno. Sistema De montagem Simples e Rápida. Garantia não inferior a um ano.	Und	150	Magazine dos Móveis	60.495,00
quatrocentos e três reais e trinta centavos					
sessenta mil, quatrocentos e noventa e cinco reais					
15	SELADORA - Aplicação Grau cirurgico, tipo automática/continua. Controle de temperatura, analogico.	Und	45	Isamaq	231.637,50
cinco mil, cento e quarenta e sete reais e cinquenta centavos					
duzentos e trinta e um mil, seiscentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos					
16	cadeira em polipropileno com braços na cor branca	Und	300	Magazine dos Móveis	10.944,00
trinta e seis reais e quarenta e oito centavos					
dez mil, novecentos e quarenta e quatro reais					
17	TECLADO, padrão ABNT-2, USB, com tecla de atalho, com no mínimo 102 teclas.	Und	251	Multilaser	6.661,50
vinte e seis reais e cinquenta e quatro centavos					
seis mil, seiscentos e sessenta e um reais e cinquenta e quatro centavos					
18	MOUSE, Mouse óptico, USB, com dois botões e botões de rolagem "scroll", com resolução mínima de 1000 DPI, devendo acompanhar mouse pad.	Und	241	Multilaser	5.077,80
vinte e um reais e sete centavos					
cinco mil e setenta e sete reais e oitenta e sete centavos					
19	CADEIRA Material e confecção: Aço/ferro pintado, redizios e braços: Possui. Regulagem de altura. Possui. Assento/encosto: Estofado.	Und	190	Magazine dos Móveis	35.336,20
cento e oitenta e cinco reais e noventa e oito centavos					
trinta e cinco mil, trezentos e trinta e seis reais e vinte centavos					

6520

<p>20 PROJETOR/DATASHOW, Luminosidade: 2600 Lúmens; tecnologia: 3LCD; distância de projeção: 0,88 - 12,1 M; sistema de cores: NTSC, PAL, PAL 60, 20 PAL-M, PAL-N; resolução máxima: 1600 x 1200 Pixels; relação de aspecto: 16:9, 4:3; taxa de contraste: 2000: 1; correção do trapézio: +/- 30º; duração da lâmpada: 5000 horas; controle remoto: Sim; entradas: S-Vídeo, USB, VGA; voltagem: 100V/240V</p>	<p>Und</p>	<p>19</p>	<p><b>Golden</b></p>	<p>1.896,63</p>	<p>36.035,97</p>
<p>um mil, oitocentos e noventa e seis reais e seis centavos e sessenta e três centavos</p>					
<p>21 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, Tipo eco tanque (bulk link), velocidade de impressão em P&amp;B de, pelo menos, 33 páginas por minuto e de impressão em cores de, no mínimo, 15 páginas por minuto, imprime em papéis: A4, A5, A6, B5, 10x15cm (4x6pol.), 13x18cm (5x7pol.), 9x13cm (3.5x5pol.), carta (8 1/2x11pol.), ofício (8 1/2x14pol.), meiacarta (5 1/2x8 1/2 pol.), 13x20cm (5x8pol.), 20x25cm (8x10pol.), 16:9 wide, 100x148 mm envelopes: #10 (4 1/8x9 1/2 pol.), DL (110x220); capacidade de entrada de folhas 120; visor de LCD; sistema operacional compatível Win: 7,10, Vista, XP, XPx65, Mac OS 10.5.8 ou anterior; conexão Wireless; conexão USB; resolução da digitalização até 5760 x 1440 dpi de resolução otimizada; dimensões Altura: 18.8 cm, Largura: 53.7 cm, Comprimento: 28.9 cm, Peso 6.2 kg; resolução máxima não inferior a 5760 dpi; Wi-Fi Integrado; Voltagem 220V</p>	<p>Und</p>	<p>23</p>	<p><b>Epson</b></p>	<p>1.417,75</p>	<p>32.608,25</p>
<p>um mil, quatrocentos e dezessete reais e setenta e cinco centavos</p>					
<p>22 CADEIRA GIRATORIA, TIPO DIGITADOR, ESPALDAR BAIXO Especificação: Com braços reguláveis com no mínimo 03 níveis, com almofada em espuma de poliuretano injetada, com no mínimo de 50 mm de espessura, 22 mecanismo de regulagem de inclinação de encosto em 03 posições ou de livre flutuação e regulagem de altura do encosto com no mínimo 05 posições, regulagem de altura através de pistão a gás, com 05 patas, sobre rodízios duplos em nylon, encosto fixado no suporte através de dobradiças e coxins de borracha encosto e assento revestidos em tecido na cor padrão da Unidade. O produto deve estar em conformidade com NR 17, do Ministério do Trabalho, ABNT/NBR 13960 (TERMINOLOGIA), e ABNT/NBR 13962 (CLASSIFICAÇÃO, CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E DIMENSIONAIS, ESTABILIDADE, RESISTÊNCIA E DURABILIDADE).</p>	<p>Und</p>	<p>101</p>	<p><b>Assentex</b></p>	<p>244,39</p>	<p>24.683,39</p>
<p>duzentos e quarenta e quatro reais e trinta e nove centavos</p>					
<p>23 ARMÁRIO REGISTRADOR, Em aço chapa 24 ou superior, com 2 portas com fechadura cilíndrica de duas chaves, com escaninhos para 50 pastas "AZ", com dimensões 32cm x 110cm x 198cm e pintura com tratamento por meio de fosfatização eletrolítica a pó com secagem em estufa a 200 graus</p>	<p>Und</p>	<p>163</p>	<p><b>Pandin</b></p>	<p>1.610,70</p>	<p>262.544,10</p>
<p>um mil, seiscentos e dez reais e setenta centavos</p>					




Handwritten marks and the number 5.

duzentos e sessenta e dois mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e dez centavos

<p>24 NOBREAK, Topologia "Interativo convencional" (conforme NBR 15014:2003) - Bivolt - Autoteste na inicialização - Construído com microprocessador CISC/Flash - Estabilizador de 16 estágios (modelo BIVOLT automático) - Filtro de linha - 1 Bateria selada interna de 12V 7 Ah - Expansão de autonomia com conector de engate rápido - Transformador de 220V para 115V (modelo bivolt 115V) - Tensão de entrada bivolt automático (modelo bivolt) - Alarme sonoro - Circuito desmagnetizador - Função Blecaute: pode ser ligado na ausência de rede elétrica - Inversor sincronizado com a rede - Reconhecimento automático 24 de 50Hz ou 60Hz - Correção da tensão de saída em true-RMS - Medição da Unid. tensão de entrada em true-RMS - Frequência de amostragem para medição true- RMS: 7680Hz (em rede 60Hz) - 6 tomadas de saída padrão NBRI4136 - Chave liga-desliga embutida e temporizada, impede desligamento acidental - Proteção contra curto circuito na saída - Acionamento do inversor em subtensão ou sobretensão - Proteção contra descarga total das baterias - Desligamento automático ao final do tempo de autonomia - Autonomia típica de até 30 minutos (1 micro, 1 monitor LCD, 1 impressora jato de tinta com 80W de potência total)</p>	Und	15	BIMI	450,00	6.750,00
---	-----	----	------	--------	----------

quatrocentos e cinquenta reais

seis mil, setecentos e cinquenta reais



25	<p>MICROCOMPUTADOR PLACA PRINCIPAL 1.Arquitetura ATX ou BTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no site: www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes; 2. Barramento PCI-E; 3. 4 (quatro) slots para memória tipo DDR3, permitindo a instalação de até 16 (dezesseis) Gigabytes;4. 2 (dois) slots livres tipo PCI-E, após a configuração completa do equipamento, devendo ser um deles do tipo PCI Express 16X, caso seja utilizada controladora de vídeo integrada à placa principal; 5. Recursos DASH 1.0 (Desktop and mobile Architecture for System Hardware); 6. Certificação EPA Energy Star 5.0 ou Certificação EPEAT na categoria Gold; 7. Sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete; 8. Chip de segurança TPM (Trusted Platform Module), versão 1.2, soldado à placa principal, acompanhado de drivers e software para utilização do chip; 9. Controladora SATA 2 ou versão superior, integrada e compatível com os periféricos adjacente especificados;10. Ser do mesmo fabricante do equipamento ou projetada especificamente para o equipamento, não sendo aceita placas de livre comercialização no mercado. BIOS 1. Tipo Flash Memory, utilizando memória não volátil e programável, e compatível com os padrões ACPI 2.0 e Plug-and-Play 4. Controle de acesso e de alterações através de senhas; 5. Permitir a inserção de código de identificação do equipamento dentro da própria BIOS (número do patrimônio e número de série); 6. Deve ser do mesmo fabricante do equipamento ou desenvolvida especificamente para o projeto. INTERFACES 1. Controladora gráfica com 512 Megabytes de memória, podendo ser compartilhada com a do sistema, com resolução de 1920x1200 pixels, 32 bits por pixel, padrões plug-and-play, DirectX-10.1, com suporte a monitor estendido; 2. Compatível com PCI-Express 16X; 3. Taxa de atualização de 60 Hz ou superior; 4. Possuir no mínimo duas saídas de vídeo, 01 (um) conector VGA e 01 (um) conector DVI ou superior, que permita o uso de dois monitores simultâneos, sem uso de adaptadores;5. Controladora de Rede, com velocidade de 10/100/1000 Mbits/s, padrões Ethernet, Fast-Ethernet e Gigabit Ethernet, autosenso, full-duplex, plug-and-play, configurável totalmente por software, com conector padrão RJ-45 e função wake-on-lan em funcionamento e suporte a múltiplas VLANs (802.1q);6. Controladora de som com conectores para entrada, saída e microfone na parte traseira do gabinete e com suporte para conexões de saída e microfone na parte frontal do gabinete; No mínimo 6 (seis) interfaces USB 2.0 ou superior, sendo pelo menos 2 (duas) instaladas na parte frontal do gabinete sem a utilização de hubs ou portas USB instaladas eiladaptadores PCI;com possibilidade de desativação das portas através da BIOS do sistema;8. 1 (uma) interface serial padrão RS-232C-</p>	Und	24	JAB	3.572,22	85.733,28
----	--	-----	----	-----	----------	-----------



Handwritten marks and scribbles at the top right of the page.

<p>UART 16550, ou superior, com conector DB-9; 9. 1 (uma) interface para mouse com conector PS/2 ou USB, integrada a placa-mãe; 10. 1 (uma) interface para teclado com conector PS/2 ou USB, integrada a placa-mãe; 11. 1 (uma) unidade interna leitora de Smartcard no gabinete compatível com o Sistema Operacional instalado no desktop; 12. Dispositivos de leitura de cartões de memória padrões MS / SD / MMC, podendo ser compartilhados, tipo "3 em 1" ou superior; PROCESSADOR a) O processador ofertado deverá possuir tecnologia de dois núcleos de processamento. b) Deverá possuir no mínimo 3MB de memória cache total; c) Deverá suportar extensões de virtualização; d) Devera suportar arquitetura de 32 e 64 bits; e) Deverá implementar mecanismos de redução de consumo de energia compatível com o padrão ACPI versão 1.0 ou superior e deverá possuir controle automático, para evitar superaquecimento; MEMORIA RAM a) Memória RAM, no mínimo, 4 (quatro) Gigabytes, implementado através de módulo de, no mínimo, 2 (dois) Gigabytes cada, do tipo DDR3 ou tecnologia superior, compatíveis com o barramento da placa principal, com suporte a Dual Channel. b) Disponibilizar no mínimo 2 (dois) slots de memória RAM livre, após configuração da memória solicitada. UNIDADE DE DISCO RÍGIDO. 1 Unidade de disco rígido interna de capacidade de armazenamento de 500Gb (Quinhentos Gigabytes), interface tipo Serial ATA 2 de 3 Gb/s, cache de 16MB e velocidade de rotação de 7.200 RPM ou configuração superior; 2. Suporte às tecnologias S.M.A.R.T (Self- Monitoring, Analysis and Reporting Technology) e NCQ (Native Command Queuing). UNIDADE DE MÍDIA ÓTICA 1. Unidade de DVD±RW dual-layer interna, compatível com DVD+R (gravação de 16x), DVD-R (gravação de 16x), DVD±RW (gravação de 8x), DVD-RW (gravação de 6x), CD-R (leitura de 40x), CD-R W (gravação de 32x) e DVD (leitura de 16x) ou configuração superior; 2. Interface tipo Serial ATA ou superior; 3. Luz indicadora de leitura e botão de ejeção na parte frontal da unidade; 4. Deve possuir trava para a mídia para o caso de posicionamento vertical da unidade; 5. Deve possuir mecanismo na parte frontal da unidade que possibilite a ejeção de emergência em caso de travamento de mídia ótica na unidade. GABINETE 1. Fonte de alimentação tipo ATX ou BTX para corrente alternada com tensões de entrada de 100 a 240 VAC( +/- 10%), 50-60Hz, com ajuste automático, suficiente para suportar todos os</p>		
---	--	--






<p>dispositivos internos na configuração máxima admitida pelo equipamento (placa principal, interfaces, discos rígidos, memória RAM e demais periféricos) e que implemente PFC (Power Factor Correction) ativo com eficiência superior a 80% (PFC80+ );2. O modelo de fonte fornecido deve estar cadastrado no site www.80plus.com na categoria Silver ou superior;3. Conectores de som para entrada, saída e microfone na parte traseira do gabinete e com suporte para conexões de saída e microfone na parte frontal do gabinete;4. Sistema de monitoramento de temperatura controlada pela BIOS, adequado ao processador, fonte e demais componentes internos ao gabinete. O fluxo do ar interno deve seguir as orientações do fabricante do microprocessador;5. Botão liga/desliga e indicadores de atividade da unidade de disco rígido e do computador ligado (power-on) na parte frontal do gabinete; 6. Deve permitir a abertura do equipamento e a troca de componentes internos (discorfigido, unidade de mídia ótica, memórias e placas de expansão) sem a utilização de ferramentas (Tool Less), não sendo aceitas quaisquer adaptações sobre o gabinete original. Não serão aceitos parafusos recartilhados;7. O gabinete deverá possuir um conector de encaixe pra o kit de segurança do tipo kensington sem adaptações;8. Deve possuir base antiderrapante</p>			
três mil, quinhentos e setenta e dois reais e vinte e dois centavos			
oitenta e cinco mil, setecentos e trinta e três reais e vinte e oito centavos			
<p>26 CAIXA DE SOM AMPLIFICADA COM MICROFONE, caixa de som amplificada com 3600W, Bluetooth, Usb, Fm, Sd Carde Auxiliar ( iPhone, iPad, Tablets, Celulares, MP3, Cd, Dvd, Tv e Teclado), Alimentação : Bivolt Automático 100-240V, Bateria interna recarregável (Lítio) ou bateria externa 12V*, acompanhar bateria interna, microfone e controle remoto</p>	Und	22	Lenox 2.431,60 53.495,20
dois mil, quatrocentos e trinta e um reais e sessenta centavos			
cinquenta e três mil, quatrocentos e noventa e cinco centavos			
<p>27 NOTEBOOK, computador portátil, especificações mínimas: polegada tela: 15.6, processador: intel Core i7, sistema operacional: windows 10, memória RAM: no mínimo 8GB, HD: 1 TB.</p>	Und	65	Acer 3.356,50 218.172,50
três mil, trezentos e cinquenta e seis reais e cinquenta centavos			
duzentos e dezoito mil, cento e setenta e dois reais e cinquenta centavos			
<p>28 MONITOR, tela plana de cristal líquido LCD de 18,5" (dezoito virgula cinco) polegadas ou superior, com tecnologia TFT Active Matrix LCD ou LED; Tela tipo anti-reflexo com suporte à resolução de no mínimo 1360 x 768, 16 milhões de cores e pixel pitch mínimo de 0,30 mm; Contraste igual ou superior a 1000: 1; Ângulo de visão horizontal de no mínimo 120 graus; Ângulo de visão vertical de no mínimo 130 graus; Brilho igual ou superior a 250 cd/m2; Tempo de resposta igual ou inferior a 8 (oito) ms; Fonte de alimentação automática 110/220 VAC; Ajuste de inclinação de tela. Local para trava de segurança do tipo Kensington.fou Similar.</p>	Und	24	AOC 457,38 10.977,12
quatrocentos e cinquenta e sete reais e trinta e oito centavos			
dez mil, novecentos e setenta e sete reais e doze centavos			



Handwritten signatures and initials in the top right corner of the page.

<p>29 CAIXA TERMICA, 15 LITROS, caixa térmica, com termômetro externo que mede a temperatura atual, mínima e máxima do conteúdo, com trava na alça. Fabricada em plástico de alta resistência e de fácil limpeza, produzida com revestimento interno de poliuretano (Pu), inclusive na tampa, que auxilia no isolamento térmico.</p>	Und	50	Termoplast	367,62	18.381,00
<p>trezentos e sessenta e sete reais e sessenta e dois centavos</p>					
<p>dezoito mil, trezentos e oitenta e um reais</p>					
<p>30 TERMÔMETRO DIGITAL, termômetro Digital de máxima e mínima com função interna e externa, COM ALARME SONORO, fabricado em plástico ABS. Sensor com ponteira plástica. Displays de cristal líquido (LCD) de três dígitos, comprimento do cabo sensor do externo aproximadamente 2m.</p>	Und	60	Tecplace	81,14	4.868,40
<p>oitenta e um reais e quatorze centavos</p>					
<p>quatro mil, oitocentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos</p>					
<p>31 GELO REUTILIZÁVEL, embalagem em polietileno rígido, capacidade 500ml</p>	Und	300	Gelox	26,32	7.896,00
<p>vinte e seis reais e trinta e dois centavos</p>					
<p>sete mil, oitocentos e noventa e seis reais</p>					
<p>32 GELADEIRA. Equipamento vertical externo e interno retangular, desenvolvido especificamente para a guarda científica de vacinas; Capacidade para armazenamento mínimo e 1560 litros úteis; Refrigeração por compressor hermético, selado, de baixo consumo de energia, com sistema de circulação forçada de ar interno garantindo uma maior homogeneidade na temperatura interna; Degelo seco automático com evaporação de condensado sem trabalho adicional; Câmara interna construída em aço inoxidável para longa vida útil e perfeita assepsia, sem divisórias e/ou paredes verticais; 12 prateleiras fabricadas em aço inoxidável; Mínimo de 03 portas de vidro triplo "no fog" ou "cega"; Isolamento termico mínimo 70mm nas paredes em poliuretano injetado expandido livre de CEC; Equipado com 04 rodízios especiais com freio na parte frontal para fácil travamento; Pannel de comandos e controles frontal superior, de fácil acesso, com sistema microprocessado pelo display em LCD ou LED, programável de 2° c a 8° c com temperatura controlada automaticamente a 4° c por solução diatermica; Iluminação interna em LED com capacidade e vida útil, com acionamento na abertura da porta ou externamente on painel frontal; Sistema de alarme visual e sonoro de máxima e mínima temperatura, falta de energia ou porta aberta, dotado de bateria recarregável</p>	Und	2	Refrimed	23.310,00	46.620,00
<p>vinte e três mil, trezentos e dez reais</p>					
<p>quarenta e seis mil, seiscentos e vinte reais</p>					



33	TERMOMETRO INFRA VERMELHO. Características: Display: Cristal Líquido (LCD) com iluminação Congelamento de leitura Memória de Máxima e Mínima Tempo de Resposta: menos de 1 segundo Medição sem contato Alimentação: bateria 9 v (6F22) Dimensões: 82 x 41x160mm Peso: 180 gramas	Und	2	Central Brasil	113,00	226,00
cento e treze reais						
duzentos e vinte e seis reais						
<b>Valor Global da Proposta 2.426.500,50</b>						
dois milhões, quatrocentos e vinte e seis mil, quinhentos reais e cinquenta centavos						

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, conforme edital.

Prazo de entrega: em locais, horários e dias determinados pela Secretaria contratante, conforme edital.

Declaramos que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos, demais despesas que possam incidir sobre fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.

Fortaleza, 11 de julho de 2019

Antonio de Padua da Costa Maia

Representante Comercial  
RG 99002200847 SSPDS/CE, CPF 455.693.803-10





À

**PREFEITURA DE TIANGUÁ**

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL 06.18.01/2019-SRP

Data: 11/07/2019 às 09:00

A empresa **Jab Comércio e Distribuição de Eletro e Eletrônico Ltda**, devidamente inscrita no CNPJ **16.571.889/0001-05**, com sede em **Fortaleza/CE**, à **Av. Antonio Sales, 645 A**, bairro **Joaquim Távora, CEP 60135-100**, por seu representante legal abaixo assinado, DECLARA:

1. Que nos preços unitários e totais estão computados todos os custos necessários para o atendimento do objeto desta licitação.
2. Que nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, custos, demais despesas que possam incidir sobre fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.

Fortaleza, 08 de julho de 2019

*Paulo César de Almeida Batista*

Paulo César de Almeida Batista  
Sócio-Gerente

CPF 001.485.883-52

RG nº 97002484172 SSP/CE

ESTADO DO CEARÁ - CARTÓRIO MORAIS CORREIA - 4º OFÍCIO DE NOTAS E 2º RTDPJ  
TABELIA: ÂNGELA MARIA ARAÚJO MORAIS CORREIA - CNPJ: 06.573.000/0001-67  
Rua Major Facundo, 676 - Centro - CEP: 60.025-100 - Fortaleza - CE - Tel: (85) 3464.6900  
E-mail: moraiscorreia@moraiscorreia.com.br

Cód.: 528802. Reconheço a(s) assinatura(s) por SEMELHANÇA de:

(1) PAULO CÉSAR DE ALMEIDA BATISTA

Do que dou fé, Fortaleza, 08 de julho de 2019. Total: R\$ 4,49  
Seio Digital de Fiscalização - SELO 2 - RECONHECIMENTO DE FIRMA

( ) Silvia Helena M. Correia V. Teixeira - ( ) Luiz M. Correia Neto  
( ) Cesar Alexandre G. Rodrigues - ( ) Artur L. Rodrigues  
( ) José Juaci A. de Mesquita Filho - Escriventes

VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE.

Confira os dados do ato em:  
seidigital.tjce.jus.br/portal

