



AO PRECÓRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ/CE

REF: PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE 07/2022-DIV

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2007022/01-DIV

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUJURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ/CE DATA DE ABERTURA: 10-06-2022 | HORA DA ABERTURA: 08:30:00

PROPOSTA ENCONTRA-SE EM CONFORMIDADE COM AS INSCRIÇÕES PREVISTAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

PROPOSTA DE PREÇOS REABERTIDA

ITEM	UND	DESCRIÇÃO	QTD	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO (EXTENSO)	VALOR UNITÁRIO (EXTENSO)	VALOR TOTAL
1	UND	ARMAÇÃO ALTO FECHADO 100% MADEIRA, CORPO LAMINADO DE 12MM (LATERAL), PORTAS, PRATELIERAS, BOMÉ SUPERIOR EM MADEIRA LAMINADO DE 25MM, TRANÇA NAS PORTAS, 4 PRATELIERAS (SENDO 1 FIXA E 3 REMOVÍVEIS), SAPATAS PLÁSTICAS ANTI-DESlizANTES E PUXADORES PLÁSTICO, MEDIDAS: 1600MM X 700MM X 47MM (AXLXP), COR PADRÃO DA UNIDADE.	181	NEW MOBILE	R\$ 663,00	SPITCENTOS E TRÊS REAIS	CEM MIL, CENTO E TREZE REAIS	R\$ 100.113,00
2	UND	ARMÁRIO BAIXO TAMPO, CONFECCIONADO EM MDP RP (15MM) FÁBRICADO ATRAVÉS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA COM RESÍNAS SINTÉTICAS, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA. HIXIDA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PREENSA DE BAIXA PRESSÃO EM MEDIDA (12MM(E) X 750MM(L) X 47MM(P)), COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC (POLIESTIRENO) COM 2MM ESPESURA COM BORDAS APARANTES ENCABECADAS. LATERAIS CONFECCIONADO EM MDP RP (15MM) FÁBRICADO ATRAVÉS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA COM RESÍNAS SINTÉTICAS, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA. HIXIDA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PREENSA DE BAIXA PRESSÃO EM MEDIDA (12MM(E) X 800MM(L) X 45MM(P)), COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC (POLIESTIRENO) COM 2MM ESPESURA COM BORDAS APARANTES ENCABECADAS. LATERAIS CONFECCIONADO EM MDP RP (15MM) FÁBRICADO ATRAVÉS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA COM RESÍNAS SINTÉTICAS, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA. HIXIDA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PREENSA DE BAIXA PRESSÃO EM MEDIDA (12MM(E) X 800MM(L) X 45MM(P)), COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC (POLIESTIRENO) COM 2MM ESPESURA COM BORDAS APARANTES ENCABECADAS. LATERAIS CONFECCIONADO EM MDP RP (15MM) FÁBRICADO ATRAVÉS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA COM RESÍNAS SINTÉTICAS, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA. HIXIDA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PREENSA DE BAIXA PRESSÃO EM MEDIDA (12MM(E) X 425MM(L) X 42MM(P)), COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC (POLIESTIRENO) COM 2MM ESPESURA COM BORDAS APARANTES ENCABECADAS. COR DA UNIDADE	98	NEW MOBILE	R\$ 771,00	SETECENTOS E SETENTA E UM REAIS	SESENTA E CINCO MIL, QUINHENTOS E OITO REAIS	R\$ 75.588,00
3	UND	BELICHE DE MADEIRA MÁQUA, REFORÇADO SOLTURO, LARGURA 93,5 CM, PROFUNDIDADE 192CM, ESPESURA DAS BARRAS 0,9 MM, ESPESURA DOS PÉS 30MM X 20MM X 12MM, ESPESURA DO ESTRADO 20MM X 30MM X 12MM	8	FCC	R\$ 690,00	SEISCENTOS E NOVENTA REAIS	QUINHOIS E VINTE REAIS	R\$ 5.520,00

AGIL Distribuidora  
 04/11/2022  
 11/11/2022

CND	<p>BERÇOS COM GRADES EM MDF NA COR BRANCA ACETINADA. MEDINDO 130 CM DE COMPRIMENTO X 60 CM DE LARGURA. COM ESTRADO ALSTAVEL SEM GAVETAS. SENDO O ESPACAMENTO DAS GRADES LATERAIS NO MÁXIMO 6,5CM E O ESPACAMENTO ENTRE AS GRADES E O ESTRADO DEVERÁ TER NO MÁXIMO 2,5CM. OS CANTOS, PARTES PROTUBERANTES, CANTONELAS, DOBRADIÇAS E SUPORTE S DEVEM SER CHANFRADOS, OU SEJA, NÃO DEVEM TER PONTAS NEM ARESTAS. POIS DESSA FORMA, PODERIAM MACHUCAR O BEBÊ OU MANIPULADOR. A ALTURA FINAL DAS GRADES DEVERÁ POSSUIR 60 CM A PARTIR DO ESTRADO.</p>	34	TUBOART	RS 646,00	SESCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS	RS 21.964,00	VINTE E UM MIL, NOVECENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS
UND	<p>BIRO C/ DUAS GAVETAS E CHAVES MESA RETA - MEDINDO (AXLXP) 740MMX1200MMX600MM NA COR DA UNIDADE. COM TAMPO E CORPO MACIÇOS CONFECCIONADOS EM MDF DE 15MM REVESTIDO EM MELAMINICA FLEXADA A TRAVES DE PROCESSO INDUSTRIAL DE PREENSA DE BAIXA PRESSÃO. ACABAMENTO COM FITA DE BORDA COLADO POR CENTRO DE USINAGEM PELO SISTEMA HOTMELT NA COR CINZA. POSSUIR GAVETEIRO ATRÉO COM 2 GAVETAS COM ACABAMENTO EM FITA ABS. POSSUIR FECHADURA CILINDRICA TIPO YALE COM CHAVES, BOTOEIRO, E LINGUETA. POSSUIR PUXADORES TIPO ALÇA EM POLIETILENO DE ALTO IMPACTO. POSSUIR PEIXO TIPO "H" COM ESTRUTURA EM AÇO INDUSTRIAL COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO ATRAVES DA FOSFORIZAÇÃO INORGANICA E REVESTIMENTO PELO SISTEMA EPOXI-PO CURADO EM ESTUFA NA COR CINZA E ENTRE ELAS ALMOEADA EM MDF DE 15 MM NA MESMA COR DO TAMPO. POSSUIR PONTZEIRAS OBLONGAS COM SAPATAS NIVELADORAS. PRODUTO DEVE ATENDER AS EXIGENCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17 (MOBILIARIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTERIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVES DE APRESENTAÇÃO DE LAUDOS TECNICOS JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS EMITIDOS POR ORGAOS, FUNDACOES, AUTARQUIAS DO PODER PUBLICO OU LABORATORIOS DE CERTIFICACAO PUBLICOS. ACREDITADOS PELO INMETRO, ATESTADO QUE O PRODUTO ATENDE AS EXIGENCIAS DA NR-17. SOB PENA DE DESCLASSIFICACAO COR DA UNIDADE.</p>	116	PANDIN	RS 325,00	TREZENTOS E VINTE E CINCO REAIS	RS 37.700,00	TRINTA E SETE MIL, SETECENTOS E CINCO REAIS

Proibida a reprodução sem autorização  
Nº  
2822  
2

6	<p>BIRO C/ TRÊS GAVETAS E CHAVES MESA RETA - MEDINDO (A X L X P) 740MM X 1200MM X 600MM NA COR DA UNIDADE COM TAMPO E CORPO MACIÇOS CONFECCIONADOS EM MDP DE 15MM REVESTIDO EM MELAMINICA FIXADA ATRAVES DE PROCESSO INDUSTRIAL DE PREENSA DE BAIXA PRESSÃO. ACABAMENTO COM FITA DE BORDA COLADO POR CENTRO DE USINAGEM PELO SISTEMA HOTMELT NA COR CINZA. POSSUIR GAVETEIRO AEREO COM 3 GAVETAS COM ACABAMENTO EM FITA ABS, POSSUIR FECHADURA CILINDRICA TIPO YALE COM CHAVES, BOTOEAO, E LINGUETA; POSSUIR PUXADORES TIPO "H" EM POLIETILENO DE ALTO IMPACTO, POSSUIR PE FINO ANTICORROSIVO ATRAVES DA FOSFORLACAO INORGANICA E REVESTIMENTO PELO SISTEMA EPOXI-PO CURADO EM ESTUFA NA COR CINZA E ENTRE ELAS ALMOFADA EM MDP DE 15 MM NA MESMA COR DO TAMPO; POSSUIR PONTEIRAS OBLONGAS COM SAPATAS NIVELADORAS. PRODUTO DEVE ATENDER AS EXIGENCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17 (MObILIARIo PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTERIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVES DE APRESENTACAO DE LAUDOS TECNICOS JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS EMITIDOS POR ORGÃOS, FUNDACÖES, AUTARQUIAS DO PODER PÚBLICO OU LABORATÓRIOS DE CERTIFICACÃO PÚBLICOS, ACREDITADOS PELO INMETRO, ATESTADO QUE O PRODUTO ATENDE AS EXIGÊNCIAS DA NR-17, SOB PENA DE DESCLASSIFICACÃO</p>	120	PANDIR	RS 620,00	SEISCENTOS E VINTE REAIS	RS 74.400,00	SESENTA E QUATRO MIL E QUATROCENTOS REAIS
7	<p>BIRO EM L COM DUAS GAVETAS - MEDINDO 1400MM X 600MM X 700MM (A) COM TAMPO, RETAGUARDA E CORPO MACIÇOS CONFECCIONADOS EM MDP DE NO MINIMO 15MM COM REVESTIMENTO EM AMBAS AS FACES POR LAMINADO MELAMINICO DE ALTA RESISTENCIA, ACABAMENTO NO TAMPO, PÉS E GAVETA COM FITA DE BORDA COLADO POR CENTRO DE USINAGEM PELO SISTEMA HOTMELT NA COR CINZA CRISTAL COM 15 MM DE ALTURA E ESPESURA DE 2 MM. POSSUI DOIS PÉS CONFECCIONADOS EM ACO CHAPA "W" COM 6 DOBRAS COM TRÊS ESTRUTURAS: BARRA LIGACÃO MEDINDO 650MM (A) X 200MM (L), CHAPA RETANGULAR COM 4 DOBRAS PERPENDICULARES E BASE OBLONGA, POSSUI DUAS CALHAS PASSA FIOS PARA A PASSAGEM DOS FIOS ENTRE TAMPO E PE EM POLIESTIRENO, POSSUI 1 PE CENTRAL QUE FORMA A VIGA "H" REFORCADO INTERNAMENTE COM TUBO RETANGULAR DE ACO 20X40MM, FORMANDO UMA COLUNA DE PASSAGEM PARA FIACÃO EM FORMA TO ELIPSE, NA COR CINZA CRISTAL, POSSUIR 04 PÉS TIPO PONTEIRA EM PLASTICO INJETADO EM POLIPROPILENO MEDINDO 30X60 COBRINDO TODA A PONTA DOS PÉS E NIVELADORES DE ALTA RESISTENCIA FIXADA NA BASE DOS PÉS POR SISTEMA DE ROSCA Ø30/6, QUE PERMITE A REGULAGEM QUANDO FOR NECESSARIO. ENTRE OS 03 PÉS DEVERA TER DUAS RETAGUARDA CONFECCIONADO EM MDP BP (15MM) FABRICADO ATRAVES DE PARTÍCULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS (UREIA FORMAL) REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CREOLÓSCICA DECORATIVA. BANHADA EM SOLUCÃO MELAMINICA FIXADA ATRAVES DE UM PROCESSO DE PREENSA DE BAIXA PRESSÃO; PASSAGEM DE FIO EMBUITIDO NAS 03 COLUNAS; POSSUIR GAVETEIRO COM 02 GAVETAS NO LADO DIREITO; NA COR DA UNIDADE.</p>	43	PANDIR	RS 918,00	NOVECIENTOS E DEZOTTO REAIS	RS 39.474,00	TRINTA E NOVE MIL QUATROCENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS

273





**AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME**

CNPJ 30.607.801/0001-80 INSC EST. 06.790791-1 INSC. MUN. 488905-7


Rua Monsenhor Salazar, Nº 102 - Sala 201 - Bairro São João Do Tauape

Fontalzeza - Ceará - CEP 60.130-370

Telefones: (85) 3102.3692 | (85) 9 9607.1052

E-mail: DIST.AGIL@GMAIL.COM

1	UNID	64	GOLDENTBC	RS	2.500,00	DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS	<p>VELOCIDADE MINIMA: MEMORIA DE 2000 MHZ E CORE CLOCK DE 1500MHZ, DEVENDO POSSUIR NO MINIMO AS SEGUINTE INTERFACES DE SAIDA DE VIDEO: HDMI E DISPLAY PORT (UMA DE CADA), DEVE ANDAR ESTAR EM PRODUÇÃO OU TER NO MAXIMO 4 (QUATRO) ANOS A PARTIR DA DATA DE SUA FABRICAÇÃO, POSSUIR MEMORIA RAM DE NO MINIMO 16GB PADRÃO DDR4 DE 2666MHZ, OU SUPERIOR, INSTALADA EM APNAS UM MÓDULO COM SUPORTE A EXPANSÃO DE ATÉ 32 GB, POSSUIR, NO MINIMO, 01 (UMA) UNIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 240GB TIPO SSD (DRIVE DE ESTADO SÓLIDO) INSTALADA, INTERAMENTE VIA INTERFACE PCI E 3.0 NO PADRÃO M.2 OU SATA 6GB/S COM VELOCIDADE DE LEITURA E ESCRITA SEQUENCIAL DE, NO MINIMO, 500 MB/S, RESPECTIVAMENTE, DEVE SER COMPATIVEL COM OS SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS 10 64BITS E LINUX UBUNTU 64BIT, PLACA PRINCIPAL COM ARQUITETURA ATX E BARRAMENTO PCI COM NO MINIMO 04 (QUATRO) PORTAS USB, SENDO PELO MENOS 02 (DUAS) NO PADRÃO USB 3.1 OU SUPERIOR, 01 (QUATRO) CONECTORES SATA 6GB/S, 01 (UM) SLOT DE EXPANSÃO PCI EXPRESS 3.0 X16, 02 (DOIS) SLOTS DE EXPANSÃO PCI EXPRESS 2.0 X1, DEVE POSSUIR NO MINIMO 1 (UMA) INTERFACE DE REDE 100BASE-T (PADRÃO GIBABIT) OPERANDO AUTOMATICAMENTE A VELOCIDADES DE 10/100/1000 MBPS VIA CONECTOR RJ-45 FEMEA E SUPORTE A IPV4 E IPV6, FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA COM ENTRADA BIVOLT (110/220V) E POTENCIA DE 600W OU SUPERIOR COM INTERFACES, CONEXÕES E INSTALADOS, DEVENDO TER CERTIFICAÇÃO 80 PLUS EFICIENCIA ENERGETICA ACIMA DE 80% E PFC ATIVO (POWER FACTOR CORRECTION), GABINETE NA COR PRETO OU CINZA COM SUPORTE A PLACAS MÃE NO PADRÃO MICRO-ATX, DEVENDO POSSUIR BAIAS DE EXPANSÃO PARA UNIDADES SSD OU HDD DE 2.5" E 3.5", ALÉM DE CONEXÕES DE ENTRADA E SAIDA DE AUDIO E NO MINIMO 2 (DUAS) CONEXÕES USB 3.0 VIA PAINEL FRONTAL OU SUPERIOR, DEVERÁ SER FORNECIDO TECLADO PADRÃO ABNT2 COM CONECTOR USB E MOUSE OPTICO COM CONECTOR USB DE FORMATO ERGONOMICO E CONFORMIDADE AMBIDESTRA COM BOTÕES ESQUERDO, DIREITO E CENTRAL PRÓPRIO PARA ROLAGEM, RESOLUÇÃO MINIMA DE 800DPI, DEVE ACOMPANHAR Mousespad, DEVE SER FORNECIDO CABO DE CONEXÃO A REDE ELETRICA COM PLUGUE CONFORME O PADRÃO NBR-14136 COM COMPARTIMENTO MINIMO DE 1,5M (UM METRO E CINQUENTA CENTIMETROS), GARANTIA DE NO MINIMO, 100 (QUATROVIDE E ESPECIFICACOES SIMILARES)</p> <p>(COMPUTADOR COMPLETO COM PROCESSADOR DE 3,60 GHZ OU SUPERIOR (AINDA EM PRODUÇÃO OU COM NO MAXIMO 3 ANOS A PARTIR DE SUA FABRICAÇÃO), 6MB DE CACHE TOTAL OU SUPERIOR, MEMORIA RAM DE NO MINIMO 4GB PADRÃO DDR4, DISCO RIGIDO 500GB 7200 RPM, MONITOR LCD 19" WIDESCREEN, COMPATIVEL COM SISTEMA OPERACIONAL DO WINDOWS 64 BITS, PLACA PRINCIPAL COM ARQUITETURA ATX, BARRAMENTO PCI</p>
2	CENTO E SESSENTA MIL REAIS			RS	160.000,00		
3	QUINHECENTOS E TRINTA MIL REAIS			RS	300.537,50		




ITEM	UND	LOTE 17 - COTA RESERVADA PARA ME, EPP E MEI	QTD	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO (EXTENSO)	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL (EXTENSO)	CINQUENTA CENTAVOS
1	UND	<p>COMPUTADOR INTEL CORE I5 3.3GHZ / CACHE 3.9MB / GRÁFICOS HD INTEL 650 / NÚCLEOS: 2 / THREADS: 4 / MEMÓRIA 8GB DDR3 2666MHZ DESKTOP FONTE ATX 200W BY OLT CHAVEADA GABINETE MINITORRE 1 BAIA PRETO, TECLADO, MOUSE, DESENVOLVIMENTO CONFIGURADO COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10</p> <p>COMPUTADOR TIPO DESKTOP DE CONFIGURAÇÃO ROBUSTA, DEVE POSSUIR PROCESSADOR COM NO MÍNIMO 6 (SEIS) NÚCLEOS E 6 (SEIS) THREADS, COM VELOCIDADE MÍNIMA DE 2.90 GHZ (SEM USO DE "TURBO") E MEMÓRIA CACHE DE 9MB OU SUPERIOR. LITOGRAFIA DE 18NM, AINDA ESTAR EM PRODUÇÃO OU TER NO MÁXIMO 2 (DOIS) ANOS A PARTIR DA DATA DE SUA FABRICAÇÃO, DEVERÁ AINDA ATINGIR ÍNDICE DE, NO MÍNIMO, 9.500 PONTOS PARA O DESEMPENHO, SENDO COMO REFERÊNCIA A BASE DE DADOS DO SITE <a href="http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php">HTTP://WWW.CPUBENCHMARK.NET/CPULIST.PHP</a>. NÃO SERÃO ACEITOS MODELOS COM UNIDADE GRÁFICA INTEGRADA AO PROCESSADOR, DEVENDO POSSUIR SOLUÇÃO GRÁFICA POR MEIO DE PLACA DE VÍDEO DEDICADA INSTALADA VIA CONEXÃO PCI EXPRESS X16 (GEN 3 OU GEN 4) COM NO MÍNIMO 8 (OITO) GB DE MEMÓRIA NO PADRÃO GDDR5 OU GDDR6, INTERFACE DE NO MÍNIMO 256 BITS, VELOCIDADE MÍNIMA MEMÓRIA DE 2000 MHZ E CORE CLOCK DE 1250MHZ, DEVENDO POSSUIR NO MÍNIMO AS SEGUINTE INTERFACES DE SAÍDA DE VÍDEO: HDMI E DISPLAY PORT (UMA DE CADA) DEVE AINDA ESTAR EM PRODUÇÃO OU TER NO MÁXIMO 4 (QUATRO) ANOS A PARTIR DA DATA DE SUA FABRICAÇÃO. POSSUIR MEMÓRIA RAM DE NO MÍNIMO 16GB PADRÃO DDR4 DE 2666MHZ, OU SUPERIOR, INSTALADA EM APENAS UM MÓDULO COM SUPORTE À EXPANSÃO DE ATÉ 32 GB; POSSUIR, NO MÍNIMO, 01 (UMA) UNIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 240GB TIPO SSD (DRIVE DE ESTADO SÓLIDO) INSTALADA, INTERNA MENTE VIA INTERFACE PCI-E 3.0 NO PADRÃO M.2 OU SATA 6GB/S COM VELOCIDADE DE LEITURA E ESCRITA SEQUENCIAL DE, NO MÍNIMO, 500 MBPS, RESPECTIVAMENTE; DEVE SER COMPATÍVEL COM OS SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS 10 64BITS E LINUX UBUNTU 64BIT; PLACA PRINCIPAL COM ARQUITETURA ATX E BARRAMENTO PCI COM NO MÍNIMO 04 (QUATRO) PORTAS USB, SENDO PELO MENOS 02 (DUAS) NO PADRÃO USB 3.1 OU SUPERIOR, 04 (QUATRO) CONECTORES SATA 6GB/S; 01 (UM) SLOT DE EXPANSÃO PCI EXPRESS 3.0 X16; 02 (DOIS) SLOTS DE EXPANSÃO PCI EXPRESS 2.0 X1. DEVE POSSUIR NO MÍNIMO 1 (UMA) INTERFACE DE REDE 100BASE-T (PADRÃO GIGABIT) OPERANDO AUTOMATICAMENTE À VELOCIDADES DE 10/100/1000 MBPS VIA CONECTOR RJ-45 FÊMEA E SUPORTE À IPV4 E IPV6. FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA COM ENTRADA BIVOLT (110/220V) E POTÊNCIA DE 600W OU SUPERIOR COM INTERFACES, CONEXÕES E POTÊNCIA SUFICIENTE A TODOS OS COMPONENTES E PERIFÉRICOS</p>	19	GOLDENTEC	R\$ 2.200,00	DOIS MIL E DUZENTOS REAIS	R\$ 41.800,00	QUARENTA E UM MIL E OITOCENTOS REAIS	
2	UND	<p>COMPUTADOR TIPO DESKTOP DE CONFIGURAÇÃO ROBUSTA, DEVE POSSUIR PROCESSADOR COM NO MÍNIMO 6 (SEIS) NÚCLEOS E 6 (SEIS) THREADS, COM VELOCIDADE MÍNIMA DE 2.90 GHZ (SEM USO DE "TURBO") E MEMÓRIA CACHE DE 9MB OU SUPERIOR. LITOGRAFIA DE 18NM, AINDA ESTAR EM PRODUÇÃO OU TER NO MÁXIMO 2 (DOIS) ANOS A PARTIR DA DATA DE SUA FABRICAÇÃO, DEVERÁ AINDA ATINGIR ÍNDICE DE, NO MÍNIMO, 9.500 PONTOS PARA O DESEMPENHO, SENDO COMO REFERÊNCIA A BASE DE DADOS DO SITE <a href="http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php">HTTP://WWW.CPUBENCHMARK.NET/CPULIST.PHP</a>. NÃO SERÃO ACEITOS MODELOS COM UNIDADE GRÁFICA INTEGRADA AO PROCESSADOR, DEVENDO POSSUIR SOLUÇÃO GRÁFICA POR MEIO DE PLACA DE VÍDEO DEDICADA INSTALADA VIA CONEXÃO PCI EXPRESS X16 (GEN 3 OU GEN 4) COM NO MÍNIMO 8 (OITO) GB DE MEMÓRIA NO PADRÃO GDDR5 OU GDDR6, INTERFACE DE NO MÍNIMO 256 BITS, VELOCIDADE MÍNIMA MEMÓRIA DE 2000 MHZ E CORE CLOCK DE 1250MHZ, DEVENDO POSSUIR NO MÍNIMO AS SEGUINTE INTERFACES DE SAÍDA DE VÍDEO: HDMI E DISPLAY PORT (UMA DE CADA) DEVE AINDA ESTAR EM PRODUÇÃO OU TER NO MÁXIMO 4 (QUATRO) ANOS A PARTIR DA DATA DE SUA FABRICAÇÃO. POSSUIR MEMÓRIA RAM DE NO MÍNIMO 16GB PADRÃO DDR4 DE 2666MHZ, OU SUPERIOR, INSTALADA EM APENAS UM MÓDULO COM SUPORTE À EXPANSÃO DE ATÉ 32 GB; POSSUIR, NO MÍNIMO, 01 (UMA) UNIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 240GB TIPO SSD (DRIVE DE ESTADO SÓLIDO) INSTALADA, INTERNA MENTE VIA INTERFACE PCI-E 3.0 NO PADRÃO M.2 OU SATA 6GB/S COM VELOCIDADE DE LEITURA E ESCRITA SEQUENCIAL DE, NO MÍNIMO, 500 MBPS, RESPECTIVAMENTE; DEVE SER COMPATÍVEL COM OS SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS 10 64BITS E LINUX UBUNTU 64BIT; PLACA PRINCIPAL COM ARQUITETURA ATX E BARRAMENTO PCI COM NO MÍNIMO 04 (QUATRO) PORTAS USB, SENDO PELO MENOS 02 (DUAS) NO PADRÃO USB 3.1 OU SUPERIOR, 04 (QUATRO) CONECTORES SATA 6GB/S; 01 (UM) SLOT DE EXPANSÃO PCI EXPRESS 3.0 X16; 02 (DOIS) SLOTS DE EXPANSÃO PCI EXPRESS 2.0 X1. DEVE POSSUIR NO MÍNIMO 1 (UMA) INTERFACE DE REDE 100BASE-T (PADRÃO GIGABIT) OPERANDO AUTOMATICAMENTE À VELOCIDADES DE 10/100/1000 MBPS VIA CONECTOR RJ-45 FÊMEA E SUPORTE À IPV4 E IPV6. FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA COM ENTRADA BIVOLT (110/220V) E POTÊNCIA DE 600W OU SUPERIOR COM INTERFACES, CONEXÕES E POTÊNCIA SUFICIENTE A TODOS OS COMPONENTES E PERIFÉRICOS</p>	2	GOLDENTEC	R\$ 2.162,50	DOIS MIL, CENTO E SESSENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS	R\$ 4.325,00	QUATRO MIL TREZENTOS E VINTI E CINCO REAIS	

2896



<p>PINTURA EM EPÓXIPO, ASSENTO ENCOSTO EM FORMA DE CONCHA 290X300X100 MM (AUXÍLI) CONTENDO NA PARTE TRASEIRA A IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE CONTENDO NO ENCOSTO DA CONCHA DOIS ORIFÍCIOS, SENDO O SUPERIOR DENOMINADO COMO PEGAMÃO EM FORMA OVAL NAS MEDIDAS 80X25 MM E O INFERIOR PARA VENTILAÇÃO NA BASE, COM AS MEDIDAS 125X55 MM, NA PARTE INFERIOR DO ASSENTO DOTADO POR 4 TORRES INJETADAS NO MESMO MATERIAL QUE SERVE PARA A FIXAÇÃO A ESTRUTURA TUBULAR POR PARAFUSOS 5X35 APTOPLÁSTIC, ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO 270 MM E ALTURA DO ENCOSTO AO CHÃO 300 MM.</p> <p>CONJUNTO MEREADA COM 04 LÓGARES COM CADEIRA, MESA COM TAMPO CONFECCIONADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO DE 30 MM COM BORDAS PVC EM TODO SEU PERÍMETRO, FIXADA A ESTRUTURA ATRAVÉS PARAFUSOS, MEDINDO 1830X960MM COM 04 CAVIDADES COM APROXIMADAMENTE 290X130MM, ASSENTOS EMBUTIDOS EM RESINA TERMOPLÁSTICA INJETADA COM ÁREA ÚTIL DE 290X230 MM, COM 4MM DE ESPESURA, POSSUINDO COLUNA ENTRE AS PERNAS DA CRIANÇA COM MÍNIMO DE 30MM, ENCOSTO COM ALTURA DE APROXIMADAMENTE 360MM, ALTURA ENTRE O ASSENTO E O TAMPO DE APROXIMADAMENTE 160MM, ESPAÇO MÍNIMO PARA AS PERNAS DE APROXIMADAMENTE 120MM DE ALTURA 1000MM DE LARGURA, UM CINTO DE SEGURANÇA EM NYLON EM CADA ASSENTO, O ASSENTO DEVERÁ POSSUIR ACABAMENTO ARREDONDADO PARA NÃO MACHUCAR AS PERNAS DAS CRIANÇAS, LADO POSTERIOR DA MESA EM FORMA DE ARCO COM 1000 MM DE ÁREA, PERMITINDO O FÁCIL ACESSO DO USUÁRIO EM TODOS OS PONTOS DA MESA. ALTURA TAMPO/CHÃO 760 MM, ESTRUTURA DE SUSSINTAÇÃO DO TAMPO FORMADA POR TUBOS ORLONCO 20X48MM, MOLDADO CONFORME A CRVA TURA DO TAMPO, TUBOS 50 POR 30 MM NAS EXTREMIDADES DA PARTE INTERNA DO TAMPO, 4 COLUNAS, SENDO 2 E CADA LATERAL, EM TUBOS DE AÇO INDUSTRIAL RETANGULAR 40 POR 40 MM FAZENDO A INTERLIGAÇÃO DA ESTRUTURA DO TAMPO AOS PÉS, 1 BARRA DE SUSSINTAÇÃO ENTRE AS COLUNAS LATERAIS EM TUBO RETANGULAR MEDINDO 50X30MM, PÉS DUPLIS EM FORMATO EM SKI CONFECCIONADOS EM TUBO 50 POR 25MM, SAPATAS DIANTEIRAS MEDINDO 50X50MM E TRASEIRA MEDINDO 50X150MM, ANTI-DESKRAPANTE E TAMBEEM COM A FUNÇÃO DE PROTEÇÃO DA PINTURA, TODA A ESTRUTURA METÁLICA É FABRICADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL TRATADOS POR CONITOS DE BANHOS QUÍMICOS PARA PROTEÇÃO E LONCEVIDADE DA ESTRUTURA INTELIGADOS POR SOLDAS MIG E PINTADOS ATRAVÉS DO SISTEMA EPOXIPO, COR DA ESTRUTA BRANCA, CADEIRA GIRATORIA PARA SUPERVISOR COM ASSENTO E ENCOSTO EM RESINA TERMOPLÁSTICO, ASSENTO EM MEDIDAS MÍNIMAS 400MMX460MM E MEDIDAS MÁXIMAS 405MMX465MM SEM ORIFÍCIOS, FIXADO POR PARAFUSOS, ENCOSTO COM MEDIDAS MÍNIMAS 403MMX464MM, SEM ORIFÍCIOS E COM PUXADOR PARA FACILITAR O CARREGAMENTO DA CADEIRA, FIXADO POR PARAFUSO, BASE DO ASSENTO E INTERLIGAÇÃO AO ENCOSTO EM TUBO 16MMX30MM COM 1,5 E ESPESURA, SUSSINTADOS POR MECANISMO DE ALTA RESISTÊNCIA</p>	<p>3</p>
---	----------


<p>NEW MOBILE</p> <p>RS 816,00</p> <p>OITOCENTOS E DEZESSES REAIS</p> <p>RS 2.448,00</p> <p>DOS MIL, QUARENTA E OITO REAIS</p>	<p>2</p>
--	----------





FIXO COM REGULAÇÃO DE ALTURA GAS, ESTRUTURA METÁLICA  
 FABRICADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL TRATADOS POR  
 CONJUNTOS DE BANHOS QUÍMICOS PARA PROTEÇÃO E LONGEVIDADE  
 DA ESTRUTURA, INTERLIGADOS POR SOLDAS MIG E PINTADOS  
 ATRAVÉS DO SISTEMA EPOXI PO. ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO  
 MÁXIMA DE 57MM E MÍNIMA DE 395MM APROXIMADAMENTE. O  
 MOBILIÁRIO NÃO DEVERIA TRAZER NENHUM RISCO PARA OS BRBES.  
 COM: ALTO - 1 MESA + 1 CADEIRA CONTINHO PARA CRIANÇAS COM  
 ALTURA COMPREENDIDA ENTRE 0,93 E 1,06M, COMPOSTO DE UMA  
 MESA E UMA CADEIRA - MESA INDIVIDUAL COM TAMPO EM MDP OU  
 MDF, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR DE LAMINADO MELAMINICO DE  
 ALTA PRESSÃO E NA FACE INFERIOR EM CHAPA DE  
 BALANÇAMENTO, MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO  
 E CADEIRA INDIVIDUAL EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENCOSTO EM  
 POLIURETANO INJETADO OU EM COMPENSADO ANATÔMICO.  
 MOLDAÇO, MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO  
 DIMENSÕES DA MESA LARGURA: 600 MM; PROFUNDIDADE: 450 MM;  
 ALTURA: 460 MM; ESPESSURA: 19,4 MM; TOLERÂNCIA: ATE + 2 MM  
 PARA LARGURA E PROFUNDIDADE, + - 1 MM PARA ESPESSURA E - 0,5  
 MM PARA ALTURA CARACTERÍSTICAS DA MESA TAMPO EM MDP DE  
 18 MM, COM ESPESSURA DE 18 MM, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM  
 LAMINADO MELAMINICO DE ALTA PRESSÃO, 0,8 MM DE ESPESSURA,  
 ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR CINZA, CANTOS  
 ARREDONDADOS, REVESTIMENTO NA FACE INFERIOR EM CHAPA DE  
 BALANÇAMENTO (CONTRA - PLACA FENOLICA) DE 0,6 MM.  
 DIMENSÕES DA CADEIRA LARGURA DO ASSENTO: 340 MM;  
 PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 260 MM; ESPESSURA DO ASSENTO: 22  
 MM e 11MM; LARGURA DO ENCOSTO: 350 MM; ALTURA DO ENCOSTO:  
 155 MM; ESPESSURA DO ENCOSTO: 10 MM e 9,3 MM; ALTURA DO  
 ASSENTO AO CHÃO: 260 MM; TOLERÂNCIA: ATE + 2 MM PARA  
 LARGURA E PROFUNDIDADE, - 1 MM PARA ESPESSURA E - 0,10MM  
 PARA ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO CARACTERÍSTICAS DA  
 CADEIRA ASSENTO E ENCOSTO EM POLIURETANO COPOLIMÉRO  
 VIRGEN (SENTO DE CARGAS MINERAIS, INJETADOS EM CORES  
 VARIADAS ALTERNATIVAMENTE O ASSENTO E O ENCOSTO PODERÃO  
 SER FABRICADOS EM COMPENSADO ANATÔMICO MOLDAÇO  
 QUENTE, CONTENDO NO MÍNIMO CINCO LÂMINAS INTERNAS, COM  
 ESPESSURA MÁXIMA DE 1,5MM CADA ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO  
 CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, DIÂMETRO DE 20,3MM,  
 EM CHAPA 14 (1,9MM), FIXAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO INJETADOS  
 A ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBOTES DE "REPUXO", DIÂMETRO DE  
 4,8MM, COMPRIMENTO 12MM, FIXAÇÃO DO ASSENTO EM  
 COMPENSADO MOLDAÇO A ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBOTES DE  
 "REPUXO", DIÂMETRO DE 4,8MM, COMPRIMENTO 16MM, FIXAÇÃO DO  
 ENCOSTO EM COMPENSADO MOLDAÇO A ESTRUTURA ATRAVÉS DE  
 REBOTES DE "REPUXO", DIÂMETRO DE 4,5MM, COMPRIMENTO 18MM,  
 PORTINHAS E SÁVITAS, EM POLIURETANO COPOLIMÉRO VIRGEN,  
 ISENTO DE CARGAS MINERAIS, INJETADAS NA COR LARANJA,  
 FIXADAS A ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE E PINO EXPANSOR.  
 NAS PARTES METÁLICAS DEVE SER APLICADO TRATAMENTO ANTI-  
 FERROXIDOSO PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EM  
 PO LÍQUIDA PROXI: POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE.

50	NEW MOBILE	R\$ 427,00	QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS	RS 21.350,00	VINTE E UM MIL TRZENTOS E CINQUENTA REAIS
----	------------	------------	-----------------------------------	--------------	---



LND	<p>POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESURA MÍNIMA 40 MICRÔMETROS, NA COR CINZA, GARANTIA MÍNIMA DE DOIS ANOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, CONTRA DEFETOS DE FABRICAÇÃO</p> <p>CONJUNTO COLTIVO INFANTIL, COMPOSTO DE 1 MESA CENTRAL, 6 MESAS TRAPEZIO E 6 CADERNAS, MESA CENTRAL, ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO, BASE DOS PÉS EM TUBO 20X30 (PAREDE 1,06MM), HASITE CENTRAL EM TUBO 25X25 (PAREDE 1,20MM) E A BASE DE APOIO PARA FIXAÇÃO DO TAMPO EM TUBO 20X20 (PAREDE 1,06MM) DE 1,7 20X30 COM CALÇÓ, DIMENSÕES 20X35 FIXADAS POR REBITES 4,8X16 COM DESLIZADORES FIXADOS A ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE EM POLIPROPILENO 100% INJETADAS, PROTETOR DE PINTURA COM FORMATO DE "L" EM RESINA PLÁSTICA PARA APOIO DOS PÉS DO USUÁRIO DIMENSÕES 140X23X13MM, FIXADOS A ESTRUTURA ATRAVÉS DE PINOS E REBITES, TAMPO (403MM DE DIÂMETRO) EM RESINA ABS, COM RECORTE EM FORMA SEXTAVADA, CONCAVO NA EXTREMIDADE COM ABAS DE 30MM X 3MM (ESPESSURA) QUE PERMITEM O PERFEITO ENCAIXE DAS CARTILHAS, DOTADO DE SEIS DIVISORES COM FORMATO TRIANGULAR E PROFUNDIDADE DE 15MM PARA ACOMODAR MATEIRIAS SUPORTES FIXOS INJETADOS PERMITINDO A FIXAÇÃO JUNTO A ESTRUTURA POR QUATRO REBITES DO TIPO POP-4,8X16, ALTURA 580MM MESAS TRAPEZIO, ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO, PÉS EM 20X30 (PAREDE 1,06MM), DE 1,6X16 EM TUBO 16X30 (PAREDE 1,06MM), BASE DE FIXAÇÃO DO TAMPO EM TUBO 20X20 (PAREDE 1,06MM) E FECHAMENTO DOS TOPOS INTERIORES COM PONTILHAS EM FORMA DE "L" 20X30 COM CALÇÓ, DIMENSÕES 25X35 FIXADAS POR REBITES 4,8X16 COM DESLIZADORES FIXADOS A ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE EM POLIPROPILENO 100% INJETADAS, PROTETOR DE PINTURA COM FORMATO DE "L" EM RESINA PLÁSTICA PARA APOIO DOS PÉS DIMENSÕES 150X23X13MM, FIXADOS A ESTRUTURA ATRAVÉS DE PINOS, TAMPO (560X3350X200MM) EM RESINA ABS EM FORMATO TRAPEZIO, SUPERFÍCIE TEXTURIZADA, COM EXTREMIDADE CONCAVA (ABAS DE 35MM) JUNTO A UNDO DA MESA CENTRAL E CONVEXA (ABAS 17MM) JUNTO AO USUÁRIO, ABAS LATERAIS MÍDIAS DE 27MM, NERVURAS TRANSVERSAIS E LONGITUDINAIS COM REFORÇO A TRAJAÇÃO INFERIOR, DOTADO DE UMA CAVIDADE PARA PORTA-LÁPIS DIMENSÕES 200X30X9MM DE PROFUNDIDADE, FIXADO POR ENCAIXE E SEIS REBITES DO TIPO POP 4,8X16 ALTURA TOTAL 580MM CADERNAS, ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 20X30 (PAREDE 1,06MM) PARA A BASE DOS PÉS, COLUMNAS LATERAIS EM TUBO 16X30 (PAREDE 1,06MM) TRAVESSA ENTRE OS</p>
-----	---

61	NEW MOBILE	R\$ 1.900,00	MIL E NOVECENTOS REAIS	R\$ 113.900,00	CENTRO E OLINZE MIL E NOVECENTOS REAIS
----	------------	--------------	------------------------	----------------	--

**AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME**


CNPJ 30.607.801/0001-80 INSC. EST. 06.790791-1 INSC. MUN. 485905-7

Rua Monsenhor Salazar, Nº 102 - Sala 201 - Bairro São João Do Tauape

Fontaleza - Ceará - CEP 60.130-370

Telefones: (85) 3102.3692 | (85) 9 9607.1052

E-mail: DIST.AGIL@GMAIL.COM



PES EM TUBO 20X20 (PAREDE 1,06MM), BASE DE FIXAÇÃO DO ENCOSTO  
 EN TUBO 20X20 (PAREDE 1,06MM) SOB O ASSENTO UMA TRAVESSA EM TUBO 58 (PAREDE 1,20)  
 FECHAMENTO DOS TOPOS  
 INTERIORES COM 1 PONTILHAS EM FORMA DE T... 20X30 COM CALÇO.  
 NAS DIMENSÕES 26X35  
 FIXADAS POR REBITES 1,8X16 COM DESLIZADORES FIXADOS A  
 ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENFAIXE EM  
 POLIPROPILENO 100% INJEFUNDAS. TOPOS DOS TUBOS DA BASE DO  
 ENCOSTO COM PONTILHAS 3/4  
 INTERNA PROTETOR DE PINTURA (EM FORMATO DE -L- EM RESINA  
 PLÁSTICA PARA APOIO DOS PÉS DO  
 USUÁRIO DIMENSÕES 110X21X13MM EM POLIETILENO, FIXADOS A  
 ESTRUTURA ATRAVÉS DE  
 PINOS ASSENTO (295X306MM) E ENCOSTO (295X180MM) EM RESINA PR  
 TEXTURIZADO.  
 CURVATURAS ANTERIORES E POSTERIORES ANATÔMICAS.  
 CAVIDADES ESPECIAIS COM REBATO PARA  
 FIXAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO EVITANDO DANOS À VESTIMENTA  
 DO USUÁRIO FIXADOS À ESTRUTURA  
 ATRAVÉS DE OTTO REBITES DE RENO DO TIPO POP 4,8X16.  
 SOLDAGEM DAS PARTES METÁLICAS PELO  
 PROCESSO MIG EM TODO PERÍMETRO DE UNIÃO, JUNÇÕES COM  
 SUPERFÍCIE LISA E HOMOGENEA.  
 SEM APRESENTAR PONTOS CORTANTES, ASPERZAS OU ESCORIAS  
 PROTEÇÃO DA SUPERFÍCIE COM  
 TRATAMENTO ESPECIAL ANTICORROSIVO E PINTURA EM EPOXI-PÓ.  
 HÍBRIDA E ELETROSTÁTICA, ALTURA  
 DO ASSENTO AO CHÃO 40MM E ALTURA DO ENCOSTO AO CHÃO  
 625MM, COR DA UNIDADE

CONJUNTO PROFESSOR, MESA COM TAMPO MEDINDO 1200MM DE  
 COMPRIMENTO POR  
 800MM DE LARGURA INJETADO EM RESINA ABS, COM UMA DAS  
 EXTREMIDADES RETA DE 800MM  
 DE LARGURA E A OUTRA EXTREMIDADE OVAL COM RAIO DE 400MM  
 ALTRA TAMPO/CHÃO 760MM.  
 MARCA DO FABRICANTE INJETADA EM ALTO RELEVO, PAINEL  
 FRONTAL CONFECCIONADO EM  
 COMPENSADO MULTILAMINADO 15MM, REVESTIDOS EM FÓRMICA NA  
 COR BRANCA COM  
 ACABAMENTO EM PVC, FIXADO A ESTRUTURA ATRAVÉS DE  
 PARAFUSOS, BASE DO TAMPO DA MESA  
 FORMADA POR 01 TUBO QUADRADO MEDINDO 25MMX25MM  
 POSICIONADO SOB O TAMPO,  
 FABRICADA PELO PROCESSO DE CONFORMAÇÃO MECÂNICA POR  
 DOBRAMENTO, CORRINDO TODO O  
 PERÍMETRO DA MESA RESULTANDO EM UM ÚNICO PONTO DE SOLDA  
 ÚNICO AS EXTREMIDADES DO  
 MESMO TUBO, 02 BARRAS DE SUSTENTAÇÃO COM TUBO 30MMX30MM  
 E UMA BARRA  
 CONFECCIONADA EM TUBO QUADRADO 25MMX25MM E TODA A  
 EXTENSÃO DA MESA, 03 COLUNAS

5	END	\$	NEW MOBILE	RS	694,00	SEISENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS	RS	3.470,00	TRÊS MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS
---	-----	----	------------	----	--------	------------------------------------	----	----------	---

**AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME**


CNPJ 30.607.801/0001-80 INSC. EST.: 06.790791-1 INSC. MUN.: 489906-7

Rua Monsenhor Salazar, Nº 102 - Sala 201 - Bairro São João Do Tauape

Fortaleza - Ceará - CEP 60.130-370

Telefones: (85) 4102.3692 | (85) 9 9607.1052

E-mail: DIST.AGIL@GMAIL.COM



VERTICAIS LATERAIS UNINDO O TAMBO AOS PÉS EM TUBOS ORLONCO MEDINDO 77MMX40MM COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,2MM. BASE DOS PÉS EM TUBO ORLONCO MEDINDO 20MMX48MM COM ESPESSURA DE 1,5MM EM FORÇA DE ARCO UMA BARRA DE SUSSENTAÇÃO EM TUBO ORLONCO MEDINDO 20MMX48MM FIXADAS ENTRE AS COLUNAS, SAPATAS CALANDRADAS ANTI-DEBARRAPANTES ENVOLVENTO AS EXTREMIIDADES DOS TUBOS QUE COMPÕEM OS PÉS. DESEMPENHANDO A FUNÇÃO DE PROTEÇÃO DA PINTURA, ALIMENTANDO A DURABILIDADE. ACOMPANHAM O FORMATO DOS PÉS EM ARCO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 162MMX33MM. FABRICADAS EM POLIPROPILENO VIRGEM, PODENDO SER INJETADAS NA MESMA COR DO TAMBO E PRESA À ESTRUTURA POR MEIOS DE PARAFUSOS. TODA A ESTRUTURA METÁLICA É FABRICADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL TRATADOS POR CONJUNTOS DE BANHOS QUÍMICOS PARA PROTEÇÃO E LONGEVIDADE DA ESTRUTURA E SOLDADO ATRAVÉS DO SISTEMA MIM. CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM RESINA PLÁSTICA VIRGEM, FABRICADOS PELO PROCESSO DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICO, MARCA DO FABRICANTE. INJETADO EM AUTO RELEVO NO ENCOSTO, ASSENTO COM MEDIDAS MÍNIMAS 400MMX460MM E MÍNIMAS MÁXIMAS 405MMX465MM, ALTURA DO ASSENTO: CHÃO 460MM APROXIMADAMENTE SEM ORIFÍCIOS, FIXADO POR PARAFUSOS, ENCOSTO COM MEDIDAS MÍNIMAS 405MMX364MM, SEM ORIFÍCIOS E COM PUXADOR PARA FACILITAR O CARREGAMENTO DA CADEIRA, FIXADO POR REBITE ESTRUTURA FORMADA POR DOIS PARES DE TUBO ORLONCO MEDINDO 20MMX48MM COM ESPESSURA DE 1,5MM FAZENDO A INTELIÇÃO DA BASE DO ASSENTO COM OS PÉS. ASSENTO E INTERLIGAÇÃO AO ENCOSTO EM TUBO ORLONCO 16MM X 30 MM COM ESPESSURA DE 1,5MM COBERTO PELO ENCOSTO, DUAS BARRAS HORIZONTAIS PARA SUSSENTAÇÃO SOB O ASSENTO EM TUBO 57. UMA BARRA HORIZONTAL DE REFORÇO EM TUDO ORLONCO MEDINDO 16MM X 30MM COM ESPESSURA DE 1,5MM FIXADA ENTRE UMA DAS COLUNAS QUE LIGA A BASE DO ASSENTO AOS PÉS, SAPATAS CALANDRADAS ANTI-DEBARRAPANTES ENVOLVENTO AS EXTREMIIDADES, CORRENDO A SOLDA E TODA A EXTENSÃO SUPERIOR DOS TUBOS QUE COMPÕEM OS PÉS, DESPENHANDO A FUNÇÃO DE PROTEÇÃO DA PINTURA CONTRA FERRUGEM. ACOMPANHAM O FORMATO DOS TUBOS DE + 2,00MM. INJETADAS EM POLIPROPILENO VIRGEM E PRESA À ESTRUTURA POR

**AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME**


CNPJ 30.607.801/0001-80 INSC. EST.: 06.790791-1 INSC. MUN.: 485905-7

Rua Monsenhor Salazar, Nº 102 - Sala 201 - Bairro São João Do Tauape

Fortaleza - Ceará - CEP 60.130-370


Telefones: (85) 4102.3692 | (85) 9 9607.1052

E-mail: DIST.AGIL@GMAIL.COM





ITEM	LND	DESCRIÇÃO	Q'TDE	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO (EXTENSO)	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL (EXTENSO)
2	END	CADRETA SECRETARIA GIRATORIA COM BRAÇOS REAJUSTAVEL, BASE GIRATORIA COM 05 (CINCO) HASTES, TIPO PRETO Fosco E PROTEÇÃO POR CAPA EM POLIPROPILENO, RODÍZIOS DUPLOS, ENCASTO ANATÔMICOS COM ESPUMA INJETADA, REVESTIMENTO EM TECIDO PP, MATERIAL POLIESTER, AÇO, FOLHADA, ESPUMA E POLIPROPILENO, MÍNIMO DE 15 MM DE ESPESSURA, ALTURA MÁXIMA 85 CM, ALTURA MÍNIMA 23 CM, COR PRETA	28	FRISOXAR	R\$ 390,00	TREZENTOS E NOVENTA REAIS	R\$ 10.920,00	DEZ MIL NOVECENTOS E VINTE REAIS
3	END	CADRETA 81X4 SECRETARIA CADRETA FIXA COM ESTRUTURA 7,8 PARADE 1,2 REFORÇADA, PARTES EM AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO POR UM PROCESSO DE NANOTECNOLOGIA E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA HÍBRIDA) COM CAMADA DE 30 A 40 MICRONS COM SECAGEM EM ESTufa A 240 °C, PINTURA ELETROSTÁTICA CONTROLADA POR RECIPROCADOR, TORNAANDO A APLICAÇÃO UNIFORME, ESTOFAMENTO FABRICADO COM MADEIRA AMBENTAL, COM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE INJETADA, MEDIDAS ASSENTO: 38X38, ENCASTO: 30X24, REVESTIMENTO EM TECIDO OU CORANO A SER DEFINIDO, COR DA UNIDADE.	99	FRISOXAR	R\$ 169,00	CENTO E SESSENTA E CINCO REAIS	R\$ 16.635,00	DEZESSEIS MIL, TREZENTOS E CINCO REAIS
4	LND	CADRETA GIRATORIA PRESIDENTE, CADRETA ESTOFADA, BASE GIRATORIA DE 5 HASTES, COM AJUSTE DE ALTURA, PARTES METÁLICAS, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO COM TINTA EPOXI-PO, HÍBRIDA E ELETROSTÁTICA, BRAÇOS CONFECCIONADOS EM POLIPROPILENO 100% INJETADO, ASSENTO (500X470MM) E ENCASTO (460X480MM) EM MDF DE 12MM REVESTIDO COM ESPUMA INJETADA E ACABAMENTO EM TECIDO, ASSENTO E COR DA UNIDADE.	51	FRISOXAR	R\$ 630,00	SEISCENTOS E TRINTA REAIS	R\$ 32.130,00	TRINTA E DOIS MIL, CENTO E TRINTA REAIS
5	END	CADRETA GIRATORIA ESTOFADA, COM BASE GIRATORIA 9 HASTES, COM AJUSTE DE ALTURA B GAS, SOLDAGEM DOS COMPONENTES QUE FORMAM A ESTRUTURA DEVERÃO SER LIGADOS ENTRE SI ATRAVÉS DE SOLDA PELO SISTEMA MIG EM TODAS AS JUNTAS, PARTES METÁLICAS, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO COM TINTA EPOXI-PO, HÍBRIDA E ELETROSTÁTICA, BRAÇOS CONFECCIONADOS EM POLIPROPILENO 100% INJETADO, ASSENTO (500X470MM) E ENCASTO (460X480MM) EM MDF DE 12MM REVESTIDO COM ESPUMA INJETADA E ACABAMENTO EM TECIDO, ASSENTO E COR DA UNIDADE.	141	FRISOXAR	R\$ 390,00	TREZENTOS E NOVENTA REAIS	R\$ 54.990,00	CINQUENTA E QUATRO MIL, NOVECENTOS E NOVENTA REAIS
		LOTE 30 - COTA RESERVADA PARA ME, EPP E MEI					R\$ 126.255,00	CINQUENTA E VINTE E CINQUENTA MIL, SIBIS MIL, DREZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS



1	CND	11	FRISOXAR	R\$ 330,00	TREZENTOS E TRINTA REAIS	TRES MIL SEISCENTOS E TRINTA REAIS
2	END	9	FRISOXAR	R\$ 190,00	TREZENTOS E NOVENTA REAIS	TRES MIL QUINHENTOS E DEZ REAIS
3	LND	33	FRISOXAR	R\$ 165,00	CENTO E SESSENTA E CINCO REAIS	CINCO MIL QUARENTA E CINCO REAIS
4	LND	17	FRISOXAR	R\$ 630,00	SEISCENTOS E TRINTA REAIS	DEZ MIL SEISCENTOS E DEZ REAIS
5	END	47	FRISOXAR	R\$ 390,00	TREZENTOS E NOVENTA REAIS	DEZOTTO MIL TREZENTOS E TRINTA REAIS
						QUARENTA E UMA MIL SEISCENTOS E VINTE E CINCO REAIS
						R\$ 41.625,00

5885  
5885

LOTE 33 - COTA RESERVADA PARA ME, EPP E MEI

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	Q'DE	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO (EXTENSO)	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL (EXTENSO)
1	UND	CAMERAS MULTI HD COM INFLAVERTELHO 11 E 20 INTELBRAS COM RESOLUÇÃO MEGAPIXELS EM ALTA DEFINIÇÃO POSSUI ÂNGULO DE 97 GRAU IDEAL PARA MONITORAR AMBIENTES AMPLOS E GARANTIR MAIOR ABERTURA NA IMAGEM	19	INTELBRAS	RS 294,35	QUATRO REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS	RS 5.592,27	QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS
2	UND	CAMERA DE SEGURANÇA COM ROTAÇÃO 360º 1120 BULLET BATERIA	25	INTELBRAS	RS 1.570,19	MIL QUINHENTOS E SETENTA REAIS E DEZENOVE CENTAVOS	RS 39.254,75	TRINTA E NOVE MIL, DUZENTOS E QUATRO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS
3	UND	LOTE 33 - COTA RESERVADA PARA ME, EPP E MEI						
ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	Q'DE	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO (EXTENSO)	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL (EXTENSO)
1	UND	CAIXA AMPLIFICADA - CAIXA DE SOM APLICADA C POTENCIA MINIMA DE 150W RMS, C IMPEDANCA DE 8 OHMS, C SENSIBILIDADE DE 98DB, C ENTRADAS AUXILIAR RCA, USB E PIR, C ALTO FALANTE DE 10" E TWEETER, C CHAVE SELETORA DE VOLTAGEM PERMITINDO OPERAÇÃO EM AC DE 110V, 220V OU RIVOLT, C DIMENSÕES APROXIMADAS DE 30CMX39CMX28CM	11	FRABM	RS 2.105,00	DOIS MIL, CENTO E CINCO REAIS	RS 23.155,00	VINTE E TRÊS MIL, CENTO E CINQUENTA E CINCO REAIS
2	UND	CAIXA DE SOM (COM SAIDA PARA 02 MICROFONE, WOOFER SURROUND DE 6,5" EM POLIPROPILENO BUTILICO, CONTROLE DE NIVEL DE MEDIOS, BILAMP - 75 W ATTS GRAVES/ 25 W ATTS AGUDOS; FERRO, CAIXA ACUSTICA, SKR LOUDSPEAKERS SYSTEM, DESIGN TWEETER DE 1" DE CUPULA DE SEDA PREENCHIDO COM FULIDO DE MODERNO EM ABS, ADAPTAÇÃO PARA MONITOR, MAIOR RESISTENCIA E DURABILIDADE, CROSSEVER INTERNO, LOW TRADUCER, IDEAL PARA ESCOLAS, AUDITORIOS, CLUBES, BARES E IGREJAS, CARACTERÍSTICAS: RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 50 HZ A 20 KHZ, SENSIBILIDADE: 96DB (SPL 1W/1M), POTENCIA MAXIMA RMS: 300W, POTENCIA DE PICO: 1200W, IMPEDANCA: 8 OHMS, FREQUENCIA DE CROSSEVER: 3,5 KHZ; LOW FALANTE 15" (BASS), HIGH CORNETA 90° X 50°; TIPO DO DIAPHR. TITANUM, MATERIAL ABS, PRECAUCOES: NÃO MOLHAR, DIMENSÕES APROXIMADAS: 60X40X10CM, (AXLXP), PESO APROXIMADO: 23,7KG, DIMENSÕES DA EMBALAGEM: 45X35X65CM (AXLXP) PESO C EMBALAGEM: 20,9KG (TOLERANCIA DE 10% NAS DIMENSÕES)	7	FRABM	RS 3.203,00	TRÊS MIL, DUZENTOS E TRÊS REAIS	RS 22.421,00	VINTE E DOIS MIL, QUATROCENTOS E VINTE E DOIS REAIS
3	UND	CAIXA DE SOM MULTIMIDIA PARA COMPUTADOR, CONJUNTO DE DUAS CAIXAS PLUG & PLAY VIA USB 55 POTENCIA MINIMA DE SAIDA	1	GOLDENTEC	RS 48,00	QUARENTA E OITO REAIS	RS 48,00	QUARENTA E OITO REAIS







				REAIS					REAIS			QUATROCENTOS E OITENTA REAIS
1	UND	DE IMPRESSÃO 27 PPM EM PRETO E 15 PPM EM CORES TAMANHO DA GOTA: 3 PICOLITROS CAPACIDADE DE ENTRADA DO PAPEL: 50 FOLHAS DE PAPEL A4 CAPACIDADE DE SAÍDA DO PAPEL: 30 FOLHAS DE PAPEL A4 TAMANHOS DE PAPEL SUPOSTOS: A4, A5, A6, B5, 10X15CM (4X6POL.), 15X18CM (5X7POL.), 9X13CM (3,5X5POL.), CARTA (8 1/2X11POL.), OFICIO (8 1/2X14POL.), MEIA CARTA (5 1/2X8 1/2POL.) 13X20CM (5X8POL.), 20X25CM (8X10POL.), 16,9 WIDE, 100X148MM ENVOLPES: #10 (4 1/8X9 1/2POL.), DL (110X220MM), C6 (114X162MM) SCANNER: 600 X 1200 DPI PROFUNDIDADE MÁXIMA DO SCANNER: 48-BIT INJEÇÃO 24-BIT EXTERNA ÁREA DE ESCANEAMENTO: 21,6 X 29,7 CM VELOCIDADE MÁXIMA DE ESCANEAMENTO: 2,4 MSLINHA (MONO), 9,5 MSLINHA (COR) DIGITALIZAR PARA PDF- SIM COPIA TAMANHO DAS CÓPIAS: CARTA/ A4 OU 10 CM X 15 CM NÚMERO DE CÓPIAS: 1 A 20, OU SUPERIOR	51	BROTHER	R\$	3.470,00	TRÊS MIL, QUATROCENTOS E SETENTA REAIS	R\$	176.970,00	CENTO E SETENTA E SEIS MIL, NOVECENTOS E SETENTA REAIS		
4	UND	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA GRANDE VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE ATÉ 27 PPM, INTERFACE Hi-SPEED USB 2.0 E ETHERNET, DUPLEX AUTOMÁTICO PARA IMPRESSÃO FRENTE E VERSO, ADF COM CAPACIDADE PARA ATÉ 35 PÁGINAS, CAPACIDADE DE ALIMENTAÇÃO DE 250 FOLHAS AJUSTÁVEL PARA CARTA E OFÍCIO, ENTRADA MANUAL PARA MÍDIAS MAIS ESPESAS, DIGITALIZAÇÃO COLORIDA DE ALTA RESOLUÇÃO ATÉ 19200X19200, RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO DE ATÉ 3600X600 DPI DIGITALIZA PARA E-MAIL, ARQUIVO, IMAGEM, OCR, COPIA MÚLTIPLA ATÉ 99 MODO TONER SAVE ECONÔMICO PARA IMPRESSÕES DO DIA A DIA, MEMÓRIA 32 MB, COPIA COM REDUÇÃO ATÉ 25% E AMPLIAÇÃO ATÉ 400%, CICLO MENSAL PARA 10.000 PÁGINAS, COM 1 ANO DE GARANTIA OU SUPERIOR	3	BROTHER	R\$	1.315,00	MIL TREZENTOS E QUINZE REAIS	R\$	3.945,00	TRÊS MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS		
5	UND	MAQUINA DIGITALIZADORA ADF DE MESA CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS CRIAÇÃO DE PDF PESQUISÁVEL COM UM BOTÃO SISTEMA AVANÇADO DE ALIMENTAÇÃO DE PAPEL, ESCANEAMENTO EM CORES DE 25PPM, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS PARA 50 FOLHAS (ADF), MICROPROCESSADOR GI INCORPORADO, USB 3 IN OU INTERIOR, DIGITALIZE SEM FIO PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS IOS OU ANDROID	2	RICOH	R\$	214,92	DUZENTOS E QUATORZE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS	R\$	429,84	QUATROCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS		
		MAQUINA COPIADORA - DUPLICADORA (ESPECIFICAÇÃO COMPLETAR SISTEMA DE IMPRESSÃO STENCIL DE UM TAMBOR TOTALMENTE AUTOMÁTICO GRAMATURA DO PAPEL DE IMPRESSÃO: 35,0-127,0 G/M2; ÁREA DE IMPRESSÃO MÁXIMO 210 X 355 MM. VELOCIDADE DE IMPRESSÃO: 60-90 FOLHAS POR MINUTO (2 PASSOS). RESOLUÇÃO: 300 X 300 DPI; MODOS DE IMAGEM: MODO TEXTO, MODO FOTO, MODO FOTODUPLATO; FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 220V, DIMENSÕES (L X P X A): 1232 X 6572 X 519 MM), OU SUPERIOR						R\$	329.953,79	TREZENTOS E VINTE E NOVE MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS		

2888

ITEM	UND	LOTE 62 - COTA RESERVADA PARA ME, EPP E MEI	Q'IDE	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO (EXTENSO)	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL (EXTENSO)
1	UND	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA (COLORIDA), BIVOLT (127V E 220V), IMPRESSÃO E COPIA DUPLEX (FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO), DISPLAY LCD DE 1,44", IMPRIME, DIGITALIZA E COPIA; VELOCIDADE DE IMPRESSÃO: PRETO 33 PPM E EM CORES 15 PPM. SCANNER COM RESOLUÇÃO ÓPTICA DE 1200DPI; CONEXÃO USB DE ENTRADA; LEITOR DE CARTÕES ACOPLADO TANQUES DE TINTA ACOPLADOS (DE FÁBRICA) COM CAPACIDADE DE TINTA SUFICIENTE PARA 7.500 PÁGINAS EM PRETO OU 6.000 PÁGINAS COLORIDAS. E 220V; IMPRESSÃO E COPIA DUPLEX (FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO)	9	CANON	R\$ 1.797,55	MIL SETECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS	R\$ 16.177,95	DEZESSEIS MIL, CENTO E SETENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS
2	UND	IMPRESSORA COM TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: MICRO PIEZO RESOLUÇÃO MÁXIMA DE IMPRESSÃO: 5760 X 1440 DPI VELOCIDADE DE IMPRESSÃO: 27 PPM EM PRETO E 15 PPM EM CORES TAMANHO DA GOTA: 3 PICOLITROS CAPACIDADE DE ENTRADA DO PAPEL: 50 FOLHAS DE PAPEL A4 CAPACIDADE DE SAÍDA DO PAPEL: 30 FOLHAS DE PAPEL A4 TAMANHOS DE PAPEL SUPOSTADOS: A4, A5, A6, B5, 10X15CM (4X6POL.), 13X18CM (5X7POL.), 9X13CM (3,5X5POL.), CARTA (8,1X211POL.), OFÍCIO (8,1X211POL.), MEIA CARTA (5,1X25X12POL.), 13X20CM (5X8POL.), 20X25CM (8X10POL.), 16,9 WIDE, 100X148 MM ENVELOPES: #10 (4,18X9,12POL.), DL (110X220MM), C6 (114X162MM) SCANNER: 600 X 1200 DPI PROFUNDIDADE MÁXIMA DO SCANNER: 48-BIT INTERNA (24-BIT EXTERNA) ÁREA DE ESCANEAMENTO: 21,6 X 29,7 CM VELOCIDADE MÁXIMA DE ESCANEAMENTO: 2,4 MS/LINHA (MONOX), 9,5 MS/LINHA (COR). DIGITALIZAR PARA PDF: SDM CÓPIA TAMANHO DAS COPIAS: CARTA: A3 OU 10 CM X 15 CM NÚMERO DE COPIAS: 1 A 20, OU SUPERIOR	15	EPSON	R\$ 2.144,00	DOIS MIL, CENTO E QUARENTA E QUATRO REAIS	R\$ 32.160,00	TRINTA E DOIS MIL, CENTO E SESSENTA E SEIS REAIS
3	UND	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA GRANDE VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE ATÉ 27 PPM, INTERFACE HI-SPEED USB 2.0 E ETHERNET, DUPLEX AUTOMÁTICO PARA IMPRESSÃO FRENTE E VERSO, ADF COM CAPACIDADE PARA ATÉ 35 PÁGINAS, CAPACIDADE DE ALIMENTAÇÃO DE 250 FOLHAS AJUSTÁVEL PARA CARTA E OFÍCIO, ENTRADA MANUAL PARA MÍDIAS MAIS ESPESAS, DIGITALIZAÇÃO COLORIDA DE ALTA RESOLUÇÃO ATÉ 19200X19200, RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO DE ATÉ 2400X600 DPI, DIGITALIZA PARA E-MAIL, ARQUIVO, IMAGEM, OCR, COPIA MULTIPLA ATE 99, MODO TONER SAVE ECONÔMICO PARA IMPRESSÕES DO DIA A DIA, MEMÓRIA 32 MB, COPIA COM REDUÇÃO ATÉ 25% E AMPLIAÇÃO ATÉ 400%, CICLO MENSAL PARA 10.000 PÁGINAS, COM 1 ANO DE GARANTIA, OU SUPERIOR	17	BROTHER	R\$ 3.470,00	TRÊS MIL, QUATROCENTOS E SETENTA REAIS	R\$ 58.990,00	CINQUENTA E OITO MIL, NOVECENTOS E NOVENTA REAIS
							R\$ 107.327,95	CENTO E SETE MIL, TREZE VINTOS E VINTE E SETE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS





ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	Q'TDE	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO (EXTENSO)	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL (EXTENSO)
4	UND	NORBEAK 600VA BIVOLT EQUIPAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA DE ENERGIA MODELO BAC-K-LI5 600VA/300W ENTRADA SAÍDA 115V - 04 TOMADAS; PARTIDA A FRIO; BATTERY SAAVER, CARREGADOR INTELIGENTE; ESTABILIZADOR E FILTRO DE LINHA INCLUIDOS; 3 LEDS INDICADORES DE STATUS; EXCLUSIVO CONTRA LUMINARIA DE EMERGÊNCIA. FUNÇÃO MUTE, PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA E CURTO-CIRCUITO. GARANTE PRETO.	21	MCM	R\$ 716,00	DEZESSES E SETECENTOS E SETENTA E OITO REAIS	R\$ 15.036,00	QUINZE MIL E TRINTA E SEIS REAIS
5	UND	NORBEAK PARA SEMAFORO (BATERIA) AÇIONADO AUTOMATICAMENTE EM CASO DE FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA COM AUTONOMIA DE 2 A 4 HORAS.	8	MCM	R\$ 678,00	SEISCENTOS E SETENTA E OITO REAIS	R\$ 5.424,00	QUINCO MIL, QUATROCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS
							R\$ 90.529,50	NOVENTA MIL, QUINHENTOS E VINTE E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS
		LOTE 106 - COTA RESERVADA PARA ME, EPP E MEI						
	UND	NORBEAK POTENCIA NOMINAL MINIMA DE 2000 VA						
1	UND	NORBEAK POTENCIA NOMINAL MINIMA DE 1.200 VA - MINIMO DE 4 TOMADAS 2P + T FEIÇA DE SAÍDA MICROPROCESSADO - BATERIA INTERNA - AÇIONAMENTO DO INVERSOR < 1 MS - FILTRO DE LINHA INCORPORADO - TENSÃO DE ENTRADA BIVOLT AUTOMÁTICO (115 127 220V) TENSÃO DE SAÍDA ESTABILIZADA 110V + 0V - 10% PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA, CURTO-CIRCUITO, SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO; PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA TOTAL DA BATERIA; ALARMES AUDIOVISUAIS NO EQUIPAMENTO INDICANDO, PILO MENOS, FALHA NA REDE ELÉTRICA E O FINAL DO TEMPO DE AUTONOMIA; - RECARGA AUTOMÁTICA DA BATERIA; - MANUAIS DE AVERAÇO EM PORTUGUEZ; - GARANTIA DO FABRICANTE MINIMA DE 01 (UM) ANO	9	MCM	R\$ 1.590,00	MIL, QUINHENTOS E NOVENTA REAIS	R\$ 14.310,00	QUATORZE MIL, TREZENTOS E DEZ REAIS
2	UND	NORBEAK SENGDAL COM POTENCIA DE 1.500 VA, TENSÃO ENTRADA BIVOLT AUTOMÁTICO (110/220V), TENSÃO SAÍDA 115V, PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA, CURTO-CIRCUITO, SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO; PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA TOTAL DA BATERIA; ALARMES AUDIOVISUAIS NO EQUIPAMENTO INDICANDO, PILO MENOS, FALHA NA REDE ELÉTRICA E O FINAL DO TEMPO DE AUTONOMIA; - RECARGA AUTOMÁTICA DA BATERIA; - MANUAIS DE AVERAÇO EM PORTUGUEZ; - GARANTIA DO FABRICANTE MINIMA DE 01 (UM) ANO	2	MCM	R\$ 1.918,50	MIL, TREZENTOS E DEZTOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS	R\$ 2.637,00	DOIS MIL, SEISCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS
1	UND	BIVOLT AUTOMÁTICO (110/220V), TENSÃO SAÍDA 115V, PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA, CURTO-CIRCUITO, SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO; PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA TOTAL DA BATERIA; ALARMES AUDIOVISUAIS NO EQUIPAMENTO INDICADO, PELO MENOS, FALHA NA REDE ELÉTRICA E O FINAL DO TEMPO DE AUTONOMIA; RECARGA AUTOMÁTICA DA BATERIA, GARANTIA DO FABRICANTE MINIMA DE 01 (UM) ANO.	2	MCM	R\$ 1.460,00	MIL, QUATROCENTOS E SSSSENTA REAIS	R\$ 2.920,00	DOIS MIL, NOVECENTOS E VINTE REAIS

*[Handwritten signature and stamp]*





**IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE**

**KAZAO SOCIAL, AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME** (CNPJ 06.607.801/0001-80) IE 06.790791-1 M. 485905-7

EMAIL: DIST.AGIL@GMAIL.COM

ENDEREÇO COMPLETO: RUA MONSENHOR SALAZAR, Nº. SALTA 201, SÃO JOÃO DO TAVARE, FORTALEZA - CE CEP 60130-370 FORTALEZA - CE

UF: MA

CEP: 60130-370

TELEFONE: 85 4102 3692 OU 85 9607 1052 / 85 9998 1155

TELEFAX: 85 4102 3692

TELEFONE: 85 4102 3692

TELEFAX: 85 4102 3692

TELEFONE: 85 4102 3692

TELEFAX: 85 4102 3692

TELEFONE: 85 4102 3692

TELEFAX: 85 4102 3692

TELEFONE: 85 4102 3692

TELEFAX: 85 4102 3692

TELEFONE: 85 4102 3692

TELEFAX: 85 4102 3692

TELEFONE: 85 4102 3692

TELEFAX: 85 4102 3692

TELEFONE: 85 4102 3692

TELEFAX: 85 4102 3692

TELEFONE: 85 4102 3692

TELEFAX: 85 4102 3692

TELEFONE: 85 4102 3692

TELEFAX: 85 4102 3692

TELEFONE: 85 4102 3692

TELEFAX: 85 4102 3692

TELEFONE: 85 4102 3692

TELEFAX: 85 4102 3692

TELEFONE: 85 4102 3692

TELEFAX: 85 4102 3692

TELEFONE: 85 4102 3692

TELEFAX: 85 4102 3692

TELEFONE: 85 4102 3692

TELEFAX: 85 4102 3692

TELEFONE: 85 4102 3692

TELEFAX: 85 4102 3692

TELEFONE: 85 4102 3692

TELEFAX: 85 4102 3692

TELEFONE: 85 4102 3692

TELEFAX: 85 4102 3692

TELEFONE: 85 4102 3692

TELEFAX: 85 4102 3692

TELEFONE: 85 4102 3692

TELEFAX: 85 4102 3692

TELEFONE: 85 4102 3692

TELEFAX: 85 4102 3692

TELEFONE: 85 4102 3692

TELEFAX: 85 4102 3692

TELEFONE: 85 4102 3692

TELEFAX: 85 4102 3692

TELEFONE: 85 4102 3692

TELEFAX: 85 4102 3692

TELEFONE: 85 4102 3692

TELEFAX: 85 4102 3692

TELEFONE: 85 4102 3692

TELEFAX: 85 4102 3692

TELEFONE: 85 4102 3692

TELEFAX: 85 4102 3692

TELEFONE: 85 4102 3692

TELEFAX: 85 4102 3692

TELEFONE: 85 4102 3692

TELEFAX: 85 4102 3692

TELEFONE: 85 4102 3692

TELEFAX: 85 4102 3692

TELEFONE: 85 4102 3692

TELEFAX: 85 4102 3692

**ASSINADO DE FORMA DIGITAL POR LEANDRO JOSE VIEIRA**

**LEANDRO JOSE VIEIRA**  
SOARES:93173628349

Dados: 2022.08.08


12:25:10 -03'00"

FORTALEZA CE, 08 DE AGOSTO 2022.

O LICITANTE DECLARA QUE, NOS VALORES APRESENTADOS ACIMA, ESTÃO INCLUIDOS TODOS OS TRIBUTOS, ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, PIS/PASE E CONTRIBUIÇÕES, TAXAS, FRETES, SEGUROS, DESLOCAIMENTOS DE PESSOAL, CUSTOS, DEMAIS DESPESAS QUE POSSAM INCLUIR SOBRE O FORNECIMENTO DOS ITENS LICITADOS, INCLUSIVE A MARGEM DE LUCRO, DECLARAMOS DE QUE NOS PREÇOS OFERTADOS ESTÃO INCLUIDAS TODAS AS DESPESAS INGERENTES SOBRE A EXECUÇÃO DO FORNECIMENTO REPERENTES A TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS, E DEMAIS ÔNUS ATINENTES A EXECUÇÃO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO, DECLARAMOS DE QUE TEMO PLENO CONHECIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE SUA PROPOSTA DE PREÇOS ESTA EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO EDITAL. O LICITANTE DECLARA QUE TEMO PLENO CONHECIMENTO, ACEITAÇÃO E CUMPRIRÁ TODAS AS OBRIGAÇÕES CONTRAS NO ANEXO I. PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA DESTA EDITAL. INDEPENDENTE DE DECLARAÇÃO EXPRESSA, NICA SE ENTENDEIDA QUE NO VALOR PROPOSTO ESTÃO INCLUIDAS TODAS AS DESPESAS NECESSARIAS AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, INCLUSIVE AS RELACIONADAS COM: - ENCARGOS SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E OUTROS; - TRIBUTOS, TAXAS E TARIFAS, EMOLUMENTOS, LICENÇAS, ATIVIDADES, MELITAS E/OU QUALISQUER IMPRÉCISÕES; - SEGUROS EM GERAL, DA INFORMÁTICA E DE RESPONSABILIDADE CIVIL PARA QUAISQUER DANOS E PREJUÍZOS CAUSADOS A CONTRATANTE E/OU A TERCEIROS, GERADOS BIRTA OU INDETERMINANTE PELO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS OBJETO DESTA LICITAÇÃO, ATRAVÉS DO PRESENTE DECLARAMOS INTERNA SUBMISSÃO AOS DITAMES DA LEI Nº 10.520, DE 03 DE SETEMBRO DE 2002, LEI Nº 8.666/93 E SUAS POSTERIORES ALTERAÇÕES E, AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PREVISAS NO EDITAL BA LICITAÇÃO SUPERVISTA.

FORMA DE PAGAMENTO: CONFORME EDITAL OU ATÉ 30 (TRINTA) DIAS, CONFORME ORDEM DE COMPRA.  
GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS: CONFORME EDITAL OU 12 (DOZE) MESES.  
O OBJETO CONTRATUAL CONFORME EDITAL OU TERÇA GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES.  
PRAZO DE ENTREGA: CONFORME EDITAL OU ATÉ 15 (QUINZE) DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DO EMPENHO OU ORDEN DE COMPRA, FRETE, CIF.

DADOS REPRESENTANTE: LEANDRO JOSE VIEIRA SOARES, PROMOTOR FÁCIO, EMPRESÁRIO, CASADO, RG: 9909714576 SSP/CE, CPF Nº 931.736.233-19, RESIDENTE EM FORTALEZA-CE.



**AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME**  
CNPJ 30.607.801/0001-80 INSC. EST. 06.790791-1 INSC. MUN. 485905-7  
Rua Monsenhor Salazar, Nº 102 - Sala 201 - Bairro São João Do Tauape  
Fortaleza - Ceará - CEP 00, 130-370  
Telefones: 85(4102.3692) (85) 9 9607.1052  
E-mail: DIST.AGIL@GMAIL.COM