



TERMO DE ADJUDICAÇÃO

O Pregoeiro do Município de Tianguá – CE, no uso de suas atribuições legais, especialmente a que lhes confere o inciso XX do art. 4º, da Lei nº 10.520/2002, e considerando haver a Comissão de Pregões cumprida todas as exigências do procedimento de licitação, cujo objeto é **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ/CE,** tudo conforme especificações contidas no **TERMO DE REFERÊNCIA** constante dos Anexos deste Edital, resolve **ADJUDICAR**, o presente processo administrativo de licitação, na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO N.º PE 07/2022-DIV**, em favor dos vencedores, de acordo com os termos do presente processo, e ainda, em consonância com o Art. 4º, §3 da Lei nº 13.979/20.

Assim, nos termos da legislação vigente, fica o presente processo **ADJUDICADO** em favor dos seguintes licitantes, conforme Ata do Pregão, a qual é considerada parte integrante e indissociável deste.

01 – AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI-ME - CNPJ 30.607.801/0001-80, RUA MONSENHOR SALAZAR, 102, SALA 201, SÃO JOÃO DO TAUAPE, FORTALEZA – CE, FONE/FAX: 85 3087-6838 E-MAIL: DIST.AGIL@GMAIL.COM - LEANDRO JOSÉ VIEIRA SOARES, RG Nº 99097114676 E CPF Nº 931.736.283-49.

LOTE 10 - AMPLA PARTICIPAÇÃO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UND.	TOTAL	VALOR UNITÁRIO	V-TOTAL
1	Armário alto fechado 100% madeira. corpo laminado de 15mm (lateral, portas, prateleiras), boné superior em madeira laminado de 25mm, tranca nas portas, 4 prateleiras (sendo 1 fixa e 3 removíveis), sapatas plásticas antideslizantes e puxadores plástico. medidas: 1600mm x 750mm x 474mm (axlpx). cor padrão da unidade.	NEW MOBILE	UND	151	R\$ 663,00	R\$ 100.113,00
2	Armário balcão baixo tampo: confeccionado em mdp bp (15mm) fab. através de partículas de madeira com resinas sintéticas, revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 15mm(e) x 750mm(l) x 474mm(p), com acabamento em fita em pvc (poliestireno)com 2mm espessura com bordas aparentes encabeçadas. laterais: confeccionado em mdp bp (15mm) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas, revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 15mm (e) x 800mm(l) x 452mm(p), com acabamento em fita em pvc (poliestireno)com 2mm espessura com bordas aparentes encabeçadas. prateleira: confeccionadas em mdp bp (15mm) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas, revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada.medindo 15mm(e) x 710mm(l) x 424mm(p) com acabamento em fita em pvc (poliestireno)com 2mm espessura frontal, com bordas aparentes encabeçadas. COR DA UNIDADE	NEW MOBILE	UND	98	R\$ 771,00	R\$ 75.558,00



3	Belche de madeira maciça. reforçado solteiro; largura 93,5 cm; profundidade 192cm; Espessura das barras 0,9 mm; Espessura dos pés 30mmx20mmx1,2mm espessura do estrado 20mmx20mmx1,2mm	FCC	UND	8	R\$ 690,00	R\$ 5.520,00
4	Berços com grades em mdf na cor branca acetinada, medindo 130 cm de comprimento x 60 cm de largura, com estrado ajustável, sem gavetas; sendo o espaçamento das grades laterais no máximo 6,5cm e o espaçamento entre as grades e o estrado deverá ter no máximo 2,5cm. os cantos, partes protuberantes, cantoneiras, dobradiças e suportes devem ser chanfrados, ou seja, não devem ter pontas nem arestas, pois dessa forma poderiam machucar o bebê ou manipulador; a altura final das grades deverá possuir 60 cm a partir do estrado.	TUBOART	UND	34	R\$ 646,00	R\$ 21.964,00
5	Biro c/ duas gavetas e chaves mesa reta - medindo (a x l x p) 740mmx1200mmx600mm na cor da unidade com tampo e corpo maciços confeccionados em mdp de 15mm revestido em melaminica fixada através de processo industrial de prensa de baixa pressão. acabamento com fita de borda colado por centro de usinagem pelo sistema hotmelt na cor cinza. possuir gaveteiro aéreo com 2 gavetas com acabamento em fita abs, possuir fechadura cilíndrica tipo yale com chaves, botijão, e lingueta; possuir puxadores tipo alça em polietileno de alto impacto; possuir pé fixo tipo "h" com estrutura em aço industrial com tratamento anticorrosivo através da fosforização inorgânica e revestimento pelo sistema epóxi-pó curado em estufa na cor cinza e entre elas almofada em mdp de 15 mm na mesma cor do tampo; possuir ponteiras oblongas com sapatas niveladoras. produto deve atender às exigências da norma regulamentadora nr-17.3(mobiliário para postos de trabalho) do ministério do trabalho e do emprego através de apresentação de laudos técnicos junto a proposta de preços emitidos por órgãos, fundações, autarquias do poder público ou laboratórios de certificação públicos, acreditados pelo inmetro, atestado que o produto atende as exigências da nr-17. sob pena de desclassificação. COR DA UNIDADE	PANDIN	UND	116	R\$ 325,00	R\$ 37.700,00
6	Biro c/ três gavetas e chaves mesa reta - medindo (a x l x p) 740mmx1200mmx600mm na cor da unidade com tampo e corpo maciços confeccionados em mdp de 15mm revestido em melaminica fixada através de processo industrial de prensa de baixa pressão. acabamento com fita de borda colado por centro de usinagem pelo sistema hotmelt na cor cinza. possuir gaveteiro aéreo com 3 gavetas com acabamento em fita abs, possuir fechadura cilíndrica tipo yale com chaves, botijão, e lingueta; possuir puxadores tipo alça em polietileno de alto impacto; possuir pé fixo tipo "h" com estrutura em aço industrial com tratamento anticorrosivo através da fosforização inorgânica e revestimento pelo sistema epoxi-pó curado em estufa na cor cinza e entre elas almofada em mdp de 15 mm na mesma cor do tampo; possuir ponteiras oblongas com sapatas niveladoras. produto deve atender as exigências da norma regulamentadora nr-17.3(mobiliário para postos de trabalho) do ministério do trabalho e do emprego	PANDIN	UND	120	R\$ 620,00	R\$ 74.400,00



	através de apresentação de laudos técnicos junto a proposta de preços emitidos por órgãos, fundações, autarquias do poder público ou laboratórios de certificação públicos, acreditados pelo Inmetro, atestado que o produto atende as exigências da nr-17. sob pena de desclassificação					
7	Biro em L com duas gavetas - medindo 1400mm x 1400mm x 600mm x 740mm (a) com tampo, retaguarda e corpo maciços confeccionados em mdp de no mínimo 15mm, com revestimento em ambas as faces por laminado melamínico de alta resistência. acabamento no tampo, pés e gaveta com fita de borda colado por centro de usinagem pelo sistema hotmelt na cor cinza cristal com 15 mm de altura e espessura de 2 mm. possui dois pés confeccionados em aço chapa "w" com 6 dobras com três estruturas: barra ligação medindo 650mm(a)x200mm(l), chapa retangular com 4 dobras perpendiculares e base oblonga. possui duas calhas passa fios para a passagem dos fios entre tampo e pé em poliestireno. possui 1 pé central que forma a viga "I" reforçado internamente com tubo retangular de aço 20x40mm, formando uma coluna de passagem para fiação em formato elipse, na cor cinza cristal; possui 04 pés tipo ponteira em plástico injetado em polipropileno medindo 30x60 cobrindo toda a ponta dos pés e niveladores de alta resistência fixada na base dos pés por sistema de rosca ø5/16, que permite a regulagem quando for necessário. entre os 03 pés deverá ter duas retaguarda confeccionado em mdp bp (15mm) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (ureia formol),revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão; passagem de fio embutido nas 03 colunas; possui gaveteiro com 02 gavetas no lado direito; NA COR DA UNIDADE.	PANDIN	UND	43	R\$ 918,00	R\$ 39.474,00
8	Cômoda em madeira maciça (mogno) com 5 gavetas. medidas: 90 cm largura x 50 cm profundidade x 83cm de altura.	ATUALE	UND	11	R\$ 431,90	R\$ 4.750,90
9	Estante de aço com 6 prateleiras características: estante desmontável de aço com 06 prateleiras em chapa de aço # 26 (0,45mm), com reforço no fundo e na lateral. dimensões externas, 1980mmx920mmx300mm.	DM	UND	128	R\$ 335,00	R\$ 42.880,00
10	Estante em aço, para livros e revistas, 06 prateleiras inclinadas , dimensões mínimas de 2000 (altura) x 410 (profundidade) x 1000 (largura) mm, nas seguintes espessuras colunas de sustentação 2,00mm (chapa 14), prateleira 0,60mm (chapa 24), aparadores laterais 1,50mm (chapa 16), travessas 1,20mm (chapa 18), na cor padrão da Unidade.	DM	UND	83	R\$ 427,00	R\$ 35.441,00
11	Guarda Roupa 3 portas - produzido em MDP (padrão BP).	MOVAL	UND	8	R\$ 863,00	R\$ 6.904,00
					R\$	444.704,90

LOTE 16 - AMPLA PARTICIPAÇÃO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UND.	TOTAL	VALOR UNITÁRIO	V. TOTAL
------	---------------	-------	------	-------	----------------	----------



1	Computador Intel Core i5 5ª 3.9GHz / Cache 3,9MB / Gráficos HD Intel 630 / Núcleos: 2 / Threads: 4 Memória 8GB DDR4 2666MHz Desktop Fonte ATX 200W Bivolt Chaveada Gabinete Minitorre 1 Baia Preto, Teclado, Mouse, devidamente configurado com sistema operacional Windows 10.	GOLDENTEC	UND	57	R\$ 2.200,00	R\$ 125.400,00
2	COMPUTADOR TIPO DESKTOP DE CONFIGURAÇÃO ROBUSTA. Deve possuir Processador com no mínimo 6 (seis) núcleos e 6 (seis) threads, com velocidade mínima de 2.90 Ghz (sem uso de "turbo") e memória cache de 9MB ou superior; Litografia de 14nm; Ainda estar em produção ou ter no máximo 2 (dois) anos a partir da data de sua fabricação; Deverá ainda atingir índice de, no mínimo, 9.500 pontos para o desempenho, tendo como referência a base de dados do site http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php ; Não serão aceitos modelos com unidade gráfica integrada ao processador, devendo possuir solução gráfica por meio de Placa de Vídeo Dedicada instalada via conexão PCI Express x16 (Gen.3 ou Gen.4) com no mínimo 8 (oito) GB de memória no padrão GDDR5 ou GDDR6, interface de no mínimo 256 Bits, velocidade mínima: Memória de 2000 MHz e Core Clock de 1250Mhz, devendo possuir no mínimo as seguintes interfaces de saída de vídeo: HDMI e Display Port (uma de cada), deve ainda estar em produção ou ter no máximo 4 (quatro) anos a partir da data de sua fabricação; Possuir Memória RAM de no mínimo 16GB padrão DDR4 de 2666Mhz, ou superior, instalada em apenas um módulo com suporte à expansão de até 32 GB; Possuir, no mínimo, 01 (uma) unidade de armazenamento de 240GB tipo SSD (drive de estado sólido) instalada, internamente via interface PCIe 3.0 no padrão M.2 ou SATA 6Gb/s com velocidade de leitura e escrita sequencial de, no mínimo, 500 MBPS, respectivamente; Deve ser compatível com os sistemas operacionais Windows 10 64bits e Linux Ubuntu 64bit; Placa principal com arquitetura ATX e barramento PCI com no mínimo 04 (quatro) portas USB, sendo pelo menos 02 (duas) no padrão USB 3.1 ou superior; 04 (quatro) conectores SATA 6Gb/s; 01 (um) slot de expansão PCI Express 3.0 x16; 02 (dois) slots de expansão PCI Express 2.0 x1. Deve possuir no mínimo 1 (uma) interface de Rede 1000Base-T (padrão Gibabit) operando automaticamente à velocidades de 10/100/1000 Mbps via conector RJ-45 fêmea e suporte a IPv4 e IPv6. Fonte de alimentação de energia com entrada bivolt (110/220v) e potência de 600W ou superior com interfaces, conexões e potência suficiente à todos os componentes e periférico instalados, devendo ter certificação 80 Plus (eficiência energética acima de 80%) e PFC ativo (Power Factor Correction). Gabinete na cor Preto ou Cinza com suporte à placas mãe no padrão Micro-ATX, devendo possuir baias de expansão para unidades SSD ou HDD de 2.5" e 3.5, além de conexões de entrada e saída de áudio e no mínimo 2 (duas) conexões USB 3.0 via painel frontal ou superior. Deverá ser fornecido Teclado padrão ABNT2 com conector USB e Mouse Óptico com conector USB de	GOLDENTEC	UND	7	R\$ 2.162,50	R\$ 15.137,50



	formato ergonômico e conformidade ambidestra com botões esquerdo, direito e central próprio para rolagem, resolução mínima de 800dpi, deve acompanhar mousepad. Deve ser fornecido cabo de conexão à rede elétrica com plugue conforme o padrão NBR- 14136 com comprimento mínimo de 1,5m (um metro e cinquenta centímetros). Garantia de no mínimo. (ou qualidade e especificações similares).					
3	Computador Completo com processador de 3,60 GHz ou superior (ainda em produção ou com no máximo 3 anos a partir de sua fabricação), 6MB de cache total ou superior, memória RAM de no mínimo 4GB padrão DDR4, disco rígido 500GB 7200 rpm, monitor LCD 19" Widescreen, compatível com sistema operacional do Windows 64 bits, placa principal com arquitetura ATX, barramento Pci.	GOLDENTEC	UND	64	R\$ 2.500,00	R\$ 160.000,00
						R\$ 300.537,50

LOTE 17 - COTA RESERVADA PARA ME, EPP E MEI

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UND	TOTAL	VALOR UNITÁRIO	V. TOTAL
1	Computador Intel Core i5 5ª 3.9GHz / Cache 3,9MB / Gráficos HD Intel 630 / Núcleos: 2 / Threads: 4 Memória 8GB DDR4 2666MHz Desktop Fonte ATX 200W Bivolt Chaveada Gabinete Minitorre 1 Baia Preto, Teclado, Mouse, devidamente configurado com sistema operacional Windows 10.	GOLDENTEC	UND	19	R\$ 2.200,00	R\$ 41.800,00
2	COMPUTADOR TIPO DESKTOP DE CONFIGURAÇÃO ROBUSTA. Deve possuir Processador com no mínimo 6 (seis) núcleos e 6 (seis) threads, com velocidade mínima de 2.90 Ghz (sem uso de "turbo") e memória cache de 9MB ou superior; Litografia de 14nm; Ainda estar em produção ou ter no máximo 2 (dois) anos a partir da data de sua fabricação; Deverá ainda atingir Índice de, no mínimo, 9.500 pontos para o desempenho, tendo como referência a base de dados do site http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php ; Não serão aceitos modelos com unidade gráfica integrada ao processador, devendo possuir solução gráfica por meio de Placa de Vídeo Dedicada instalada via conexão PCI Express x16 (Gen.3 ou Gen.4) com no mínimo 8 (oito) GB de memória no padrão GDDR5 ou GDDR6, interface de no mínimo 256 Bits, velocidade mínima: Memória de 2000 MHz e Core Clock de 1250Mhz, devendo possuir no mínimo as seguintes interfaces de saída de vídeo: HDMI e Display Port (uma de cada), deve ainda estar em produção ou ter no máximo 4 (quatro) anos a partir da data de sua fabricação; Possuir Memória RAM de no mínimo 16GB padrão DDR4 de 2666Mhz, ou superior, instalada em apenas um módulo com suporte à expansão de até 32 GB; Possuir, no mínimo, 01 (uma) unidade de armazenamento de 240GB tipo SSD (drive de estado sólido) instalada, internamente via interface PCIe 3.0 no padrão M.2 ou SATA 6GB/s com velocidade de leitura e escrita sequencial de, no mínimo, 500 MBPS, respectivamente; Deve ser compatível com os sistemas operacionais	GOLDENTEC	UND	2	R\$ 2.162,50	R\$ 4.325,00



	Windows 10 64bits e Linux Ubuntu 64bit; Placa principal com arquitetura ATX e barramento PCI com no mínimo 04 (quatro) portas USB, sendo pelo menos 02 (duas) no padrão USB 3.1 ou superior; 04 (quatro) conectores SATA 6Gb/s; 01 (um) slot de expansão PCI Express 3.0 x16; 02 (dois) slots de expansão PCI Express 2.0 x1. Deve possuir no mínimo 1 (uma) interface de Rede 1000Base-T (padrão Gibabit) operando automaticamente à velocidades de 10/100/1000 Mbps via conector RJ-45 fêmea e suporte a IPv4 e IPv6. Fonte de alimentação de energia com entrada bivolt (110/220v) e potência de 600W ou superior com interfaces, conexões e potência suficiente à todos os componentes e periférico instalados, devendo ter certificação 80 Plus (eficiência energética acima de 80%) e PFC ativo (Power Factor Correction). Gabinete na cor Preto ou Cinza com suporte à placas mãe no padrão Micro-ATX, devendo possuir baias de expansão para unidades SSD ou HDD de 2.5" e 3.5, além de conexões de entrada e saída de áudio e no mínimo 2 (duas) conexões USB 3.0 via painel frontal ou superior. Deverá ser fornecido Teclado padrão ABNT2 com conector USB e Mouse Óptico com conector USB de formato ergonômico e conformidade ambidestra com botões esquerdo, direito e central próprio para rolagem, resolução mínima de 800dpi, deve acompanhar mousepad. Deve ser fornecido cabo de conexão à rede elétrica com plugue conforme o padrão NBR- 14136 com comprimento mínimo de 1,5m (um metro e cinquenta centímetros). Garantia de no mínimo. (ou qualidade e especificações similares).					
3	Computador Completo com processador de 3,60 GHz ou superior (ainda em produção ou com no máximo 3 anos a partir de sua fabricação), 6MB de cache total ou superior, memória RAM de no mínimo 4GB padrão DDR4, disco rígido 500GB 7200 rpm, monitor LCD 19" Widescreen, compatível com sistema operacional de Windows 64 bits, placa principal com arquitetura ATX, barramento Pci.	GOLDENTEC	UND	21	R\$ 2.500,00	R\$ 52.500,00
						R\$ 98.625,00

LOTE 19 - COTA RESERVADA PARA ME, EPP E MEI

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UND.	TOTAL	VALOR UNITÁRIO	V. TOTAL
1	CONJUNTO COLETIVO INFANTIL, 01 MESAS E 04 CADEIRAS: mesa: estrutura em tubo de aço 3/4 (parede 1,06mm) com barramento duplo em forma de "u" invertido. pés com ponteiros em polipropileno 3/4 embutido tipo bola. soldagem das partes metálicas pelo processo mig em todo perímetro de união, junções com superfície lisa e homogênea, sem apresentar pontos cortantes, asperezas ou escórias. proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e acabamento com tinta epóxi-pó, híbrida e eletrostática cor cinza. tampo (1000x1000mm) em mdf 15mm espessura. face superior com aplicação de imagem	NEW MOBILE	CONJUNTO	40	R\$ 950,00	R\$ 38.000,00



	<p>colorida e acabamento impermeável. reçoite convexo nos quatro lados permitindo a melhor acomodação do usuário. bordas com acabamento em pvc tipo "l" cor branco. fixado por 8 parafusos 5x30. altura do tampo ao chão 580mm. cadeira: estrutura confeccionada com pés em tubo de aço industrial de 1 ½ (parede 1,50 mm) e travessas em tubo de aço industrial de ¾ (parede 1,06 mm). fechamento dos pés com ponteiros em resina plástica pp, estilo bolinha fixadas a estrutura através de encaixe com dimensões 1½ de diâmetro e 50 mm de altura. soldagem pelo processo mig. pintura em epóxi-pó. assento/encosto em forma de concha confeccionada em resina plástica pp nas medidas 290x300x300 mm (axlpx) contendo na parte traseira a identificação do fabricante. contém no encosto da concha, dois orifícios, sendo o superior denominado como pega-mão em forma oval nas medidas 80x25 mm e o inferior para ventilação, na base, com as medidas 125x55 mm. na parte inferior do assento dotado por 4 torres injetadas no mesmo material que serve para a fixação à estrutura tubular por parafusos 5x25 mitoplastic. altura do assento ao chão 270 mm e altura do encosto ao chão 300 mm.</p>					
2	<p>Conjunto Merenda com 04 lugares com cadeira: Mesa com tampo confeccionado em compensado multilaminado de 30 mm com bordas PVC em todo seu perímetro, fixada à estrutura através parafusos. Medindo 1830x960mm com 04 cavidades com aproximadamente 290x230mm, Assentos embutidos em resina termoplástica injetada com área útil de 290x230 mm, com 4mm de espessura, possuindo coluna entre as pernas da criança com mínimo de 30mm, encosto com altura de aproximadamente 260mm, altura entre o assento e o tampo de aproximadamente 160mm, espaço mínimo para as pernas de aproximadamente 120mm de altura 100mm de largura. um cinto de segurança em nylon em cada assento. o assento deverá possuir acabamento arredondado para não machucar as pernas das crianças, lado posterior da mesa em forma de arco com 1000 mm de área, permitindo o fácil acesso do usuário em todos os pontos da mesa. altura tampo/chão 760 mm. estrutura de sustentação do tampo formada por tubos oblongo 20x48mm, moldado conforme a curvatura do tampo, tubos 50 por 30 mm nas extremidades da parte interna do tampo, 4 colunas, sendo 2 e cada lateral, em tubos de aço industrial retangular 80 por 40 mm fazendo a interligação da estrutura do tampo aos pés, 1 barra de sustentação entre as colunas laterais em tubo retangular medindo 50x30mm. pés duplos em formato em SKI confeccionados em tubo 50 por 25mm. sapatas dianteiras medindo 50x50mm e traseira medindo 50x150mm, antiderrapante e também com a função de proteção da pintura. toda a estrutura metálica é fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura inteligados por solda MIG e pintados através do sistema epóxi pó. cor da estrutura branca. Cadeira Giratória: para supervisor com assento</p>	NEW MOBILE	UND	3	R\$ 816,00	R\$ 2.448,00



	<p>e encosto em resina plástica virgem, fabricados pelo processo de injeção termoplástico. assento em medidas mínimas 400mmx460mm e medidas máximas 405mmx465mm sem orifícios, fixado por parafusos. encosto com medidas mínimas 403mmx364mm, sem orifícios e com puxador para facilitar o carregamento da cadeira, fixado por parafuso, base do assento e interligação ao encosto em tubo 16mmx30mm com 1,5 e espessura, sustentados por mecanismo de alta resistência fixo com regulagem de altura gás. estrutura metálica fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura, interligados por solda MIG e pintados através do sistema epóxi pó. altura do assento ao chão: máxima de 527mm e mínima de 395mm aproximadamente. o mobiliário não deverá trazer nenhum risco para os bebês.</p>					
3	<p>Conj. aluno – 1 mesa + 1 cadeira conjunto para crianças com altura compreendida entre 0,93 e 1,16m, composto de uma mesa e uma cadeira. - Mesa individual com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão e na face inferior em chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubular de aço - Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado., montado sobre estrutura tubular de aço DIMENSÕES DA MESA Largura: 600 mm;Profundidade: 450 mm; Altura: 460 mm; Espessura: 19,4 mm; Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 6 mm para altura CARACTERÍSTICAS DA MESA Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza, cantos arredondados. revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra - placa fenólica) de 0,6 mm. DIMENSÕES DA CADEIRA Largura do assento: 340 mm; Profundidade do assento: 260 mm; Espessura do assento: 7,2 mm a 9,1mm; Largura do encosto: 350 mm; Altura do encosto: 155 mm; Espessura do encosto: 7,0 mm a 9,3 mm; Altura do assento ao chão: 260 mm; Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1mm para espessura e +/- 10mm para altura do assento ao chão CARACTERÍSTICAS DA CADEIRA Assento e encosto em polipropileno copolímico virgem isento de cargas minerais, injetados em cores variadas Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo cinco lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. Fixação do assento em compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 16mm. Fixação do encosto em</p>	NEW MOBILE	UND	50	R\$ 427,00	R\$ 21.350,00



	<p>compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 18mm. Ponteiros e sapatas, em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expensor. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor cinza. GARANTIA Mínima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.</p>					
4	<p>Conjunto coletivo infantil, composto de 1 mesa central, 6 mesas trapézio e 6 cadeiras: mesa central: estrutura em tubo de aço, base dos pés em tubo 20x30 (parede 1,06mm), haste central em tubo 25x25 (parede 1,20mm) e a base de apoio para fixação do tampo em tubo 20x20 (parede 1,06mm), fechamento dos topos inferiores com ponteiros em forma de "I" 20x30 com calço, dimensões 20x35 fixadas por rebites 4.8x16 com deslizadores fixados à estrutura através de encaixe em polipropileno 100% injetadas. protetor de pintura com formato de "u" em resina plástica para apoio dos pés do usuário dimensões 140x23x13mm, fixados a estrutura através de pinos e rebites. tampo (403mm de diâmetro) em resina abs, com recorte em forma sextavada, côncavo na extremidade com abas de 36mm x 3mm (espessura) que permitem o perfeito encaixe das carteiras, dotado de seis divisores com formato triangular e profundidade de 15mm para acomodar materiais. suportes fixos injetados permitindo a fixação junto à estrutura por quatro rebites do tipo pop-4,8x16. altura 580mm. mesas trapézio: estrutura em tubo de aço, pés em 20x30 (parede 1,06mm), duas colunas laterais em tubo 16x30 (parede 1,06mm). base de fixação do tampo em tubo 20x20 (parede 1,06mm) e fechamento dos topos dos tubos ponteiros 20x20 com pino. fechamento dos topos inferiores com ponteiros em forma de "I" 20x30 com calço, dimensões 26x35 fixadas por rebites 4.8x16 com deslizadores fixados à estrutura através de encaixe em polipropileno 100% injetadas. protetor de pintura com formato de "u" em resina plástica para apoio dos pés dimensões 150x23x13mm, fixados a estrutura através de pinos. tampo (560x350x200mm) em resina abs em formato trapézio, superfície texturizada, com extremidade côncava (abas de 35mm) junto a união da mesa central e convexa (abas 17mm) junto ao usuário, abas laterais medianas de 27mm, nervuras transversais e longitudinais com reforço à tração inferior. dotado de uma cavidade para porta-lápis dimensões 200x20x9mm de profundidade. fixado por encaixe e seis rebites do tipo pop 4,8x16. altura total 580mm. cadeiras: estrutura em tubo de aço 20x30 (parede 1,06mm) para a base dos pés, colunas laterais em tubo 16x30 (parede 1,06mm). travessa entre os pés em tubo 20x20 (parede 1,06mm). base de fixação do encosto em tubo 5/8 (parede 1,06mm). sob o assento uma travessa em tubo 5/8 (parede 1,20). fechamento dos topos inferiores</p>	NEW MOBILE	UND	61	R\$ 1.900,00	R\$ 115.900,00



	<p>com ponteiros em forma de "I" 20x30 com calço, nas dimensões 26x35 fixadas por rebites 4.8x16 com deslizadores fixados à estrutura através de encaixe em polipropileno 100% injetadas. topos dos tubos da base do encosto com ponteiros 3/4 interna. protetor de pintura com formato de "U" em resina plástica para apoio dos pés do usuário dimensões 110x23x13mm em polipropileno, fixados a estrutura através de pinos. assento (295x305mm) e encosto (295x180mm) em resina pp, texturizado, curvaturas anteriores e posteriores anatômicas. cavidades especiais com rebaixo para fixação do assento e encosto evitando danos à vestimenta do usuário. fixados à estrutura através de oito rebites de repuxo do tipo pop 4.8x16. soldagem das partes metálicas pelo processo mig em todo perímetro de união, junções com superfície lisa e homogênea, sem apresentar pontos cortantes, asperezas ou escórias. proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e pintura em epóxi-pó, híbrida e eletrostática. altura do assento ao chão 340mm e altura do encosto ao chão 625mm. COR DA UNIDADE</p>					
5	<p>CONJUNTO PROFESSOR: Mesa com tampo medindo 1200mm de comprimento por 800mm de largura injetado em resina ABS, com uma das extremidades reta de 800mm de largura e a outra extremidade oval com raio de 400mm altura tampo/chão 760mm, marca do fabricante injetada em alto relevo. painel frontal confeccionado em compensado multilaminado 15mm, revestidos em fórmica na cor branca com acabamento em PVC, fixado a estrutura através de parafusos. base do tampo da mesa formada por 01 tubo quadrado medindo 25mmx25mm posicionado sob o tampo, fabricada pelo processo de conformação mecânica por dobramento, cobrindo todo o perímetro da mesa resultando em um único ponto de solda unindo as extremidades do mesmo tubo, 02 barras de sustentação com tubo 50mmx30mm e uma barra confeccionada em tubo quadrado 25mmx25mm e toda a extensão da mesa. 02 colunas verticais laterais unindo o tampo aos pés em tubos oblongo medindo 77mmx40mm com espessura mínima de 1,2mm. base dos pés em tubo oblongo medindo 20mmx48mm com espessura de 1,5mm em forma de arco. uma barra de sustentação em tubo oblongo medindo 20mmx48mm fixadas entre as colunas. sapatas calandradas antiderrapantes envolvendo as extremidades dos tubos que compõem os pés, desempenhando a função de proteção da pintura, aumentando a durabilidade, acompanham o formato dos pés em arco, medindo aproximadamente 162mmx53mm, fabricadas em polipropileno virgem, podendo ser injetadas na mesma cor do tampo e presa à estrutura por meios de parafusos. toda a estrutura metálica é fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura e soldado através do sistema MII. Cadeira com assento e encosto em resina plástica virgem, fabricados pelo processo de injeção termoplástico, marca do fabricante injetado em auto</p>	NEW MOBILE	UND	5	R\$ 694,00	R\$ 3.470,00



	relevo no encosto, assento com medidas mínimas 400mmx460mm e medidas máximas 405mmx465mm, altura do assento/chão 460mm aproximadamente sem orifícios, fixado por parafusos. encosto com medidas mínimas 403mmx364mm, sem orifícios e com puxador para facilitar o carregamento da cadeira, fixado por rebite estrutura formada por dois pares de tubo oblongo medindo 20mmx48mm com espessura de 1,5mm fazendo a interligação da base do assento com os pés. base do assento e interligação ao encosto em tubo oblongo 16mm x 30 mm com espessura de 1,5mm coberto pelo encosto, duas barras horizontais para sustentação sob o assento em tubo 5/8. Uma barra horizontal de reforço em tubo oblongo medindo 16mm x 30mm com espessura de 1,5mm fixada entre uma das colunas que liga a base do assento aos pés. Sapatadas calandradas antiderrapantes envolvendo as extremidades, cobrindo a solda e toda a extensão superior dos tubos que compõem os pés, desempenhando a função de proteção da pintura prevenindo contra ferrugem, acompanham o formato dos pés em arco, medindo 495mm x 55mm x 24mm com tolerância de +/- 2,00mm, injetadas em polipropileno virgem e presa à estrutura por parafusos.					
6	Mesa de refeitório modelo infantil - crianças de 4 a 6 anos. mesa - tampo em madeira 15mm com acabamento em fórmica 1500mm x 600mm (lxp). estrutura em tubo de aço 1,2mm com tratamento antioxidante nano tecnológico, pintura eletrostática híbrida à pó. altura 56cm. banco refeitório empilhável tubo redondo - infantil. tampo em madeira 15mm com acabamento em fórmica 1500mm x 300mm (lxp). estrutura em tubo de aço 1,2mm com tratamento antioxidante nano tecnológico, pintura eletrostática híbrida à pó. altura 35cm. tampos e estruturas na cor da unidade	NEW MOBILE	UND	12	R\$ 743,00	R\$ 8.916,00
7	Mesa Refeitório com tampo retangular em fórmica com borda em PVC e Banco fixo com encosto em fórmica medidas de 200x80 (total 200x170) com 6. Especificações: Tampo da mesa: Produzido em MDF com 15 mm re-engrossado com mais 15 mm, totalizando 30 mm de espessura, revestido com laminado de alta resistência da marca Formica. acabamento da borda da mesa em fita de PVC - 30 x 4 mm de espessura. Assentos: Medindo 0,30 cm x 0,30 cm, em MDF 15 mm de espessura, borda em perfil de PVC., Encosto: Produzido em MDF com 15 mm de espessura, com acabamento das borda em perfil de PVC. Estrutura: Montada para bancos fixos em tubo de aço carbono retangular 50 x 30 mm com 1,20 mm de parede, pintura epóxi pó texturizada por processo eletrostático. NA COR DA UNIDADE	NEW MOBILE	UND	15	R\$ 714,40	R\$ 10.716,00
						R\$ 200.800,00

LOTE 29 - AMPA PARTICIPAÇÃO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UND.	TOTAL	VALOR UNITARIO	V. TOTAL
------	---------------	-------	------	-------	----------------	----------



1	Cadeira Secretária Giratória sem braços reajustável, base giratória com 05 (cinco) hastes, tubo preto fosco e proteção por capa em polipropileno, rodízios duplos, encosto e assento interligados por tubo, com regulagem do encosto anatômicos com espuma injetada, revestimento em tecido PP, material poliéster, aço, poliamida, espuma e polipropileno, mínimo de 15 mm de espessura. altura máxima 85 cm, altura mínima 73 cm. cor preta	FRISOKAR	UND	36	R\$ 330,00	R\$ 11.880,00
2	Cadeira Secretária Giratória com braços reajustável, base giratória com 05 (cinco) hastes, tubo preto fosco e proteção por capa em polipropileno, rodízios duplos, encosto e assento interligados por tubo, com regulagem do encosto anatômicos com espuma injetada, revestimento em tecido PP, material poliéster, aço, poliamida, espuma e polipropileno, mínimo de 15 mm de espessura. altura máxima 85 cm, altura mínima 73 cm. cor preta	FRISOKAR	UND	28	R\$ 390,00	R\$ 10.920,00
3	Cadeira fixa secretária cadeira fixa com estrutura 7/8 parede 1.2 reforçada, partes em aço com tratamento anticorrosivo por um processo de nanotecnologia e pintura eletrostática a pó (tinta híbrida) com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240 °c . pintura eletrostática controlada por reciprocador, tornando à aplicação uniforme. estofamento fabricado com madeira compensada de 12mm oriunda de reflorestamento ambiental, com espuma de alta densidade injetada. medidas: assento: 38x38, encosto: 30x24, revestimento em tecido ou corano a ser definido. COR DA UNIDADE	FRISOKAR	UND	99	R\$ 165,00	R\$ 16.335,00
4	Cadeira giratória presidente: Cadeira estofada, base giratória de 5 hastes, com ajuste de altura. Partes metálicas, com tratamento anticorrosivo e acabamento com tinta epóxi-pó, híbrida e eletrostática. Braços confeccionados em polipropileno 100% injetado. Assento (500x490mm) e encosto (450x620mm) espuma injetada revestido em tecido. Assento e encosto unidos por chapa de aço formando peça única NA COR DA UNIDADE.	FRISOKAR	UND	51	R\$ 630,00	R\$ 32.130,00
5	Cadeira giratória estofada, com base giratória 5 hastes, com ajuste de altura e gás. Soldagem dos componentes que formam a estrutura deverão ser ligados entre si através de solda pelo sistema MIG em todas as junções. Partes metálicas, com tratamento anticorrosivo e acabamento com tinta epóxi-pó, híbrida e eletrostática. Braços confeccionados em polipropileno 100% injetado. Assento (500x470mm) e encosto (460x480mm) em MDF de 12mm revestido com espuma injetada e acabamento em tecido. Assento e encosto unidos por chapa de aço formando peça única. NA COR DA UNIDADE	FRISOKAR	UND	141	R\$ 390,00	R\$ 54.990,00
						R\$ 126.255,00

LOTE 30 - COTA RESERVADA PARA ME, EPP E MEI

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	TOTAL	VALOR UNITÁRIO	V. TOTAL
------	---------------	-----	-------	----------------	----------



1	Cadeira Secretária Giratória sem braços reajustável, base giratória com 05 (cinco) hastes, tubo preto fosco e proteção por capa em polipropileno, rodízios duplos, encosto e assento interligados por tubo, com regulagem do encosto anatômicos com espuma injetada, revestimento em tecido PP, material políester, aço, poliamida, espuma e polipropileno, mínimo de 15 mm de espessura. altura máxima 85 cm, altura mínima 73 cm. cor preta	FRISOKAR	UND	11	R\$ 330,00	R\$ 3.630,00
2	Cadeira Secretária Giratória com braços reajustável, base giratória com 05 (cinco) hastes, tubo preto fosco e proteção por capa em polipropileno, rodízios duplos, encosto e assento interligados por tubo, com regulagem do encosto anatômicos com espuma injetada, revestimento em tecido PP, material políester, aço, poliamida, espuma e polipropileno, mínimo de 15 mm de espessura. altura máxima 85 cm, altura mínima 73 cm. cor preta	FRISOKAR	UND	9	R\$ 390,00	R\$ 3.510,00
3	Cadeira fixa secretária cadeira fixa com estrutura 7/8 parede 1.2 reforçada, partes em aço com tratamento anticorrosivo por um processo de nanotecnologia e pintura eletrostática a pó (tinta híbrida) com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240 °c . pintura eletrostática controlada por reciprocador, tornando à aplicação uniforme. estofamento fabricado com madeira compensada de 12mm oriunda de reflorestamento ambiental, com espuma de alta densidade injetada. medidas: assento: 38x38, encosto: 30x24, revestimento em tecido ou corano a ser definido. COR DA UNIDADE	FRISOKAR	UND	33	R\$ 165,00	R\$ 5.445,00
4	Cadeira giratória presidente: Cadeira estofada, base giratória de 5 hastes, com ajuste de altura. Partes metálicas, com tratamento anticorrosivo e acabamento com tinta epóxi-pó, híbrida e eletrostática. Braços confeccionados em polipropileno 100% injetado. Assento (500x490mm) e encosto (450x620mm) espuma injetada revestido em tecido. Assento e encosto unidos por chapa de aço formando peça única NA COR DA UNIDADE.	FRISOKAR	UND	17	R\$ 630,00	R\$ 10.710,00
5	Cadeira giratória estofada, com base giratória 5 hastes, com ajuste de altura e gás. Soldagem dos componentes que formam a estrutura deverão ser ligados entre si através de solda pelo sistema MIG em todas as junções. Partes metálicas, com tratamento anticorrosivo e acabamento com tinta epóxi-pó, híbrida e eletrostática. Braços confeccionados em polipropileno 100% injetado. Assento (500x470mm) e encosto (460x480mm) em MDF de 12mm revestido com espuma injetada e acabamento em tecido. Assento e encosto unidos por chapa de aço formando peça única. NA COR DA UNIDADE	FRISOKAR	UND	47	R\$ 390,00	R\$ 18.330,00
						R\$ 41.625,00

LOTE 33 - COTA RESERVADA PARA, ME EPP E MEI

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UND	TOTAL	VALOR UNITÁRIO	V-TOTAL
------	---------------	-------	-----	-------	----------------	---------



1	CÂMERAS : multi HD com infravermelho 11 e 20 Intelbras com resolução megapixels em alta definição possui ângulo de 97 grau ideal para monitorar ambientes amplos e garante maior abertura na imagem.	INTELBRAS	UND	19	R\$ 294,33	R\$ 5.592,27
2	Câmera de Segurança com rotação 360° 1120 bullyt externa.	INTELBRAS	UND	25	R\$ 1.570,19	R\$ 39.254,75
						R\$ 44.847,02

LOTE 35 - COTA RESERVADA PARA ME, EPP E MEI

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UND	TOTAL	VALOR UNITÁRIO	V. TOTAL
1	Caixa amplificadora - caixa de som amplificadora c/ potência mínima de 150w rms, c/ impedância de 8 ohms, c/ sensibilidade de 98db, c/ entradas auxiliar rca, usb e p10, c/ alto falante de 10" e tweeter, c/ chave seletora de voltagem permitindo operação em ac de 110v, 220v ou bivolt, c/ dimensões aproximadas de 30cmx39cmx28cm.	FRAHM	UND	11	R\$ 2.105,00	R\$ 23.155,00
2	CAIXA DE SOM COM SAÍDA PARA 02 MICROFONE: Woofer surround de 6.5" em polipropileno butílico; Controle de nível de médios.; Bi-Amp - 75 Watts graves/ 25 Watts agudos; Tweeter de 1" de cúpula de seda preenchido com fluido de ferro; Caixa Acústica: SKP Loudspeakers System ; Design moderno em ABS; Adaptação para monitor; Maior resistência e durabilidade; Crossover interno; Low Traducer; Ideal para escolas, auditórios, clubes, bares e igrejas. Características: Resposta de Frequência: 50 Hz a 20 Khz ; Sensibilidade: 96dB (SPL 1w/1m); Potência Máxima RMS: 300W; Potência de Pico: 1200W; Impedância: 8 Ohms; Frequência de Crossover: 3,5 KHz ; Low: falante 15" (Bass); High: corneta 90° x 50°; Tipo do Driver: Titanium; Material: ABS; Precauções: não molhar; Dimensões aproximadas: 69x49x40cm; (AxLxP); Peso aproximado: 23,7kg, Dimensões da embalagem: 47x35x65cm (AxLxP) Peso c/ embalagem: 20,9kg (Tolerância de 10% nas dimensões)	FRAHM	UND	7	R\$ 3.203,00	R\$ 22.421,00
3	Caixa de som multimídia para computador: conjunto de duas caixas plug & play via USB 5v potencia mínima de saída 3w de cada caixa botões liga / desliga e controle de volume em uma das caixas, conector p2 de 3.5 mm estereo altura máxima de cada caixa 30cm.	GOLDENTEC	UND	1	R\$ 48,00	R\$ 48,00
4	CAIXA DE SOM COM PEDESTAL ATIVA. POTÊNCIA E ESPECIFICAÇÕES: CAIXA Watts Rms em 4 Ohms; 2 Vias Com 1 Alto Falante de 15" e Driver 1" de Titânio; Impedância Nominal 8 Ohms; Resposta de Frequência (50Hz a 18Khz); Ângulo de Cobertura (100°h x 40°v); Volume Master; Equalização de 3 Vias; Tecla de Equalização Turbo Loud; Função Gravação; Bluetooth; Controle Remoto; Rádio FM e Entrada SD/USB Com Controle de Busca Por Pasta; Duplo Circuito Clip Limiter Inteligente (DCL); Sistema de Ventilação Inteligente (ICS); Sistema Auto Ramp de Acionamento (ARP); Proteção Térmica Eletrônica (ETP); Proteção Contra Curto (SCP) / Chave Lift/GND; Suporte Tipo Copo Para Pedestal; Saída Amplificada Para Caixa Passiva 8 Ohms (Conexão Speakon); Tensão de Rede 120-220V / Consumo 560W; Dimensões (Alt.xLarg Fr.xLarg.	FRAHM	UND	2	R\$ 2.059,00	R\$ 4.118,00



	Ts.xProf.) 715x450x310x400 mm.DE SOM COM PEDESTAL ATIVA. POTÊNCIA E ESPECIFICAÇÕES:					
5	CAIXA DE SOM PASSIVA – Descrição - Potência RMS total – 275W (A.F.-200W + Driver- 75W) dB SPL 1W/1m 100Db - 2 Vias Passivas - 1 Alto Falante de 15" - 1 Driver Titanium de 1" Resposta de Frequência 60 Hz-17 KHz - Potência RMS Admissível – 200W - Impedância Nominal 8 Ohms - Conectores de Entrada e Saída Speakon -Alça Superior e Lateral Para Transporte Suporte Para Pedestal - Dimensões (Altura x Largura x Profundidade) 710x460x345mm Peso 15 Kg				R\$	-
6	Caixa de som Portátil Amplificada , Potência 300 RMS; cor preta; conexões bluetooth, usb, cartão de memória sd, rádio fm; carregador de power; display de led integrado; impedância 40; Alto-falante de 12"; controle remoto e manual do usuário. Garantia mínima de 12 meses.	FRAHM	UND	7	R\$ 894,00	R\$ 6.258,00
						R\$ 56.000,00

LOTE 61 - AMPLA PARTICIPAÇÃO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UND	TOTAL	VALOR UNITÁRIO	V. TOTAL
1	Impressora multifuncional tanque de tinta (colorida) . bivolt (127v Impressora Multifuncional Tanque de Tinta (Colorida). Bivolt (127v e 220v); Impressão e cópia Duplex (frente e verso automático); Display LCD de 1,44"; Imprime, Digitaliza e Copia; Velocidade de impressão: Preto 33 ppm e em cores 15 ppm; Scanner com resolução óptica de 1200dpi; Conexão USB de entrada; Leitor de cartões acoplado. Tanques de tinta acoplados (de fábrica) com capacidade de tinta suficiente para 7.500 páginas em preto ou 6.000 páginas coloridas, e 220v); impressão e cópia duplex (frente e verso automático)	CANON	UND	29	R\$ 1.797,55	R\$ 52.128,95
2	impressora com tecnologia de impressão: micro piezo resolução máxima de impressão: 5760 x 1440 dpi velocidade de impressão: 27 ppm em preto e 15 ppm em cores tamanho da gota: 3 picolitros capacidade de entrada do papel: 50 folhas de papel a4 capacidade de saída do papel: 30 folhas de papel a4 tamanhos de papel suportados: a4, a5, a6, b5, 10x15cm (4x6pol.), 13x18cm (5x7pol.), 9x13cm (3,5x5pol.), carta (8 1/2x11pol.), ofício (8 1/2x14pol.), meia carta (5 1/2x8 1/2pol.), 13x20cm (5x8pol.), 20x25cm (8x10pol.), 16:9 wide, 100x148 mm envelopes: #10 (4 1/8x9 1/2pol.), dl (110x220mm), c6 (114x162mm) scanner: 600 x 1200 dpi profundidade máxima do scanner: 48-bit interna (24-bit externa) área de escaneamento: 21,6 x 29,7 cm velocidade máxima de escaneamento: 2.4 ms/linha (mono), 9.5 ms/linha (cor). digitalizar para pdf: sim cópia tamanho das cópias: carta/ a4 ou 10 cm x 15 cm número de cópias: 1 a 20, ou superior	EPSON	UND	45	R\$ 2.144,00	R\$ 96.480,00



3	Impressora multifuncional laser monocromática grande velocidade de impressão de até 27 ppm, interface hi-speed usb 2.0 e ethernet, duplex automático para impressão frente e verso, adf com capacidade para até 35 páginas, capacidade de alimentação de 250 folhas ajustável para carta e ofício, entrada manual para mídias mais espessas, digitalização colorida de alta resolução até 19200x19200, resolução de impressão de até 2400x600 dpi, digitaliza para e-mail, arquivo, imagem, ocr, copia múltipla até 99, modo toner save econômico para impressões do dia a dia, memória 32 mb, copia com redução até 25% e ampliação até 400%, ciclo mensal para 10.000 paginas, com 1 ano de garantia. ou superior	BROTHER	UND	51	R\$ 3.470,00	R\$ 176.970,00
4	Máquina digitalizadora ADF de mesa. Características mínimas: criação de PDF pesquisável com um botão sistema avançado de alimentação de papel, escaneamento em cores de 25ppm, alimentador automático de documentos para 50 folhas (ADF), microprocessador GI incorporado, USB 3.0(Ou inferior), digitalize sem fio para dispositivos movéis IOS ou Android.	BROTHER	UND	3	R\$ 1.315,00	R\$ 3.945,00
5	Máquina copiadora - duplicadora (especificação complementar: sistema de impressão stencil de um tambor totalmente automático; gramatura do papel de impressão: 35.0 - 127.9 g/m2; área de impressão: máximo 210 x 355 mm; velocidade de impressão: 60 - 90 folhas por minuto (2 passos); resolução: 300 x 300 dpi; modos de imagem: modo texto, modo foto, modo foto/texto; fonte de alimentação: 220v; dimensões (l x p x a): 1232 x 6272 x 519 mm), ou superior	RICOH	UND	2	R\$ 214,92	R\$ 429,84
						R\$ 329.953,79

LOTE 62 - COTA RESERVADA PARA ME, EPP E MEI

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UND.	TOTAL	VALOR UNITÁRIO	V TOTAL
1	Impressora multifuncional tanque de tinta (colorida), bivolt (127v Impressora Multifuncional Tanque de Tinta (Colorida). Bivolt (127v e 220v); Impressão e cópia Duplex (frente e verso automático); Display LCD de 1,44"; Imprime, Digitaliza e Copia; Velocidade de impressão: Preto 33 ppm e em cores 15 ppm; Scanner com resolução óptica de 1200dpi; Conexão USB de entrada; Leitor de cartões acoplado. Tanques de tinta acoplados (de fábrica) com capacidade de tinta suficiente para 7.500 páginas em preto ou 6.000 páginas coloridas. e 220v); impressão e cópia duplex (frente e verso automático)	CANON	UND	9	R\$ 1.797,55	R\$ 16.177,95



2	impressora com tecnologia de impressão: micro piezo resolução máxima de impressão: 5760 x 1440 dpi velocidade de impressão: 27 ppm em preto e 15 ppm em cores tamanho da gota: 3 picolitros capacidade de entrada do papel: 50 folhas de papel a4 capacidade de saída do papel: 30 folhas de papel a4 tamanhos de papel suportados: a4, a5, a6, b5, 10x15cm (4x6pol.), 13x18cm (5x7pol.), 9x13cm (3.5x5pol.), carta (8 1/2x11pol.), ofício (8 1/2x14pol.), meia carta (5 1/2x8 1/2pol.), 13x20cm (5x8pol.), 20x25cm (8x10pol.), 16:9 wide, 100x148 mm envelopes: #10 (4 1/8x9 1/2pol.), dl (110x220mm), c6 (114x162mm) scanner: 600 x 1200 dpi profundidade máxima do scanner: 48-bit interna (24-bit externa) área de escaneamento: 21,6 x 29,7 cm velocidade máxima de escaneamento: 2,4 ms/linha (mono), 9,5 ms/linha (cor), digitalizar para pdf: sim cópia tamanho das cópias: carta/ a4 ou 10 cm x 15 cm número de cópias: 1 a 20, ou superior	EPSON	UND	15	R\$ 2.144,00	R\$ 32.160,00
3	impressora multifuncional laser monocromática grande velocidade de impressão de até 27 ppm, interface hi-speed usb 2.0 e ethernet, duplex automático para impressão frente e verso, adf com capacidade para até 35 páginas, capacidade de alimentação de 250 folhas ajustável para carta e ofício, entrada manual para mídias mais espessas, digitalização colorida de alta resolução até 19200x19200, resolução de impressão de até 2400x600 dpi, digitaliza para e-mail, arquivo, imagem, ocr, copia múltipla até 99, modo toner save econômico para impressões do dia a dia, memória 32 mb, copia com redução até 25% e ampliação até 400%, ciclo mensal para 10.000 páginas, com 1 ano de garantia, ou superior	BROTHER	UND	17	R\$ 3.470,00	R\$ 58.990,00
						R\$ 107.327,95

LOTE 85 - COTA RESERVADA PARA ME, EPP E MEI

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UND	TOTAL	VALOR UNITÁRIO	V. TOTAL
1	Kit microfone sem fio duplo uhf profissional, 2x microfones de mão sem fio, 2x baterias 9v, 1x base, 1x p10/p10 cabo de conexão 1x adaptador de energia bivolt 110-220v, 1x manual de instruções. frequência: 170 - 790 mhz, capsula de alta fidelidade, desenho do circuito anti interferência, baixo ruído de fundo. ac bivolt 110- 220v, tipo: sem fio uhf, conexão: 1x p10 ou 2x xrl, padrão polar: omni-direcional, peso:1.336 kg. 2 microfones sem fio, 170-790 mhz de frequência para evitar a interferência, filtro de banda estreita multinível de alta frequência, dissipa sinais de interferência, circuito especial alc para evitar a perda de som. - baixo consumo de componentes, a vida útil da bateria será muito mais longo. - indicador de alimentação do circuito no hand-held microfone, sinaliza quando substituir a bateria. a diminuição do back (retorno). colocar na função apito, para diminuir o apito, fonte de alimentação: um microfone é alimentado por 1x9 v bateria, faixa de frequência da portadora de rf: 169.445-221.350 mhz. faixa de trabalho: 100 m aproximadamente 300ft em condições normais,	LYCO	KIT	13	R\$ 776,00	R\$ 10.088,00

[Handwritten signature]



	resposta de frequência de áudio: 50-15 khz, faixa de ajuste de ganho: h: 40db b: 25db					
2	MICROFONE (COR PRATA): Microfone com cabo blindado, corpo e protetor de cápsula em ABS, chave liga / desliga e plug de 6,3 mm; Ideal para uso vocal, musical e em gravações; Unidirecional dinâmico com chave liga/desliga; Corpo e protetor da cápsula em ABS; Cabo blindado de 2 núcleos com canhão; Frequência: 40 - 13.000 Hz; Impedância: 500 Ohms; Nível de saída: -75dB+/-3dB em 1 kHz; Plug de 6,3 mm; Extensão do cabo: 3,50 m; Tamanho: 80 x 175 x 23 mm; Peso da Embalagem: 0,400 kg (tolerância de 10% nas medidas)	LYCO	UND	13	R\$ 219,87	R\$ 2.858,31
3	MICROFONE DUPLO Sem fio UHF (com baterias inclusas). Modelo de referência: VLR-502	VOKAL	UND	5	R\$ 1.624,46	R\$ 8.122,30
						R\$ 21.068,61

LOTE 91 - AMPLA PARTICIPAÇÃO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UND.	TOTAL	VALOR UNITÁRIO	V. TOTAL
69	CARRINHO BUFFET TÉRMICO SELF SERVICE INOX 08 CUBAS 7LTS 220V. DESCRIÇÃO: Buffet térmico com 08 cubas 220V, em aço inox 304, tanque, tampas e moldura externa em aço inox 430 com estrutura tubular, resistência confeccionada em aço inox controlada por um termostato com escala de 30oC a 120oC, com uma lamapada no painel indicando a função liga/desliga do termostato. Com rodízios giratórios na estrutura tubular. Material predominante Aço inox e aço carbono. Dimensões Montado: Altura 150cm, largura 60cm, comprimento 148cm. Peso 15 Kg, Mesa: 140x60x21 cm. Cuba 7Litros cada em inox.	SPOLU	UND	15	R\$ 4.480,00	R\$ 67.200,00
						R\$ 67.200,00

LOTE 92 - COTA RESERVADA PARA ME, EPP E MEI

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UND.	TOTAL	VALOR MÉDIO	V. TOTAL
69	CARRINHO BUFFET TÉRMICO SELF SERVICE INOX 08 CUBAS 7LTS 220V. DESCRIÇÃO: Buffet térmico com 08 cubas 220V, em aço inox 304, tanque, tampas e moldura externa em aço inox 430 com estrutura tubular, resistência confeccionada em aço inox controlada por um termostato com escala de 30oC a 120oC, com uma lamapada no painel indicando a função liga/desliga do termostato. Com rodízios giratórios na estrutura tubular. Material predominante Aço inox e aço carbono. Dimensões Montado: Altura 150cm, largura 60cm, comprimento 148cm. Peso 15 Kg, Mesa: 140x60x21 cm. Cuba 7Litros cada em inox.	SPOLU	UND	5	R\$ 4.480,00	R\$ 22.400,00
						R\$ 22.400,00

LOTE 105 - AMPLA PARTICIPAÇÃO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UND.	TOTAL	VALOR UNITÁRIO	V. TOTAL
------	---------------	-------	------	-------	----------------	----------



1	Nobreak potência nominal mínima de 2000 VA	MCM	UND	30	R\$ 1.590,00	R\$ 47.700,00
2	Nobreak potencia nominal mínima de 1.200 VA; - mínimo de 4 tomadas 2p + T fema de saída microprocessado; - bateria interna; - acionamento do inversor: < 1 ms; - filtro de linha incorporado; - tensão de entrada bivolt automático (115 127/220V); tensão de saída estabilizada 110 + ou - 10 %; proteção contra sobrecarga, curto-circuito, subtensão e sobretensão; proteção contra descarga total da bateria; alarmes audiovisuais no equipamento indicando, pelo menos, falha na rede elétrica e o final do tempo de autonomia; - recarga automática da bateria; - Manuais de operação em português; - Garantia do fabricante mínima de 01 (um) ano.	MCM	UND	7	R\$ 1.318,50	R\$ 9.229,50
3	Nobreak senoidal com potencia de 1.500 VA. Tensão entrada bivolt automático (110/220v), tensão saída 115v. Proteção contra sobrecarga, curto-circuito, subtensão e sobretensão, proteção contra descarga total de bateria, alarmes audiovisuais no equipamento indicado, pelo menos, falha na rede elétrica e o final do tempo de autonomia, recarga automática da bateria, garantia do fabricante mínima de 01 (um) ano.	RAGTECH	UND	9	R\$ 1.460,00	R\$ 13.140,00
4	Nobreak 600va bivolt equipamento de alimentação ininterrupta de energia modelo back-ups 600va/300w entrada/saída 115v - 04 tomadas; partida a frio; battery saver; carregador inteligente; estabilizador e filtro de linha incluso; 3 leds indicadores de status; exclusivo led luminária de emergência; função mute; proteção contra sobrecarga e curto-circuito. gabinete preto.	MCM	UND	21	R\$ 716,00	R\$ 15.036,00
5	Nobreak para semáforo (Bateria): Acionado automaticamente em caso de falta de energia elétrica com autonomia de 2 a 4 horas	MCM	UND	8	R\$ 678,00	R\$ 5.424,00
						R\$ 90.529,50

LOTE 106 - COTA RESERVADA PARA ME, EPP E MEI

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UND	TOTAL	VALOR UNITÁRIO	V. TOTAL
1	Nobreak potência nominal mínima de 2000 VA	MCM	UND	9	R\$ 1.590,00	R\$ 14.310,00
2	Nobreak potencia nominal mínima de 1.200 VA; - mínimo de 4 tomadas 2p + T fema de saída microprocessado; - bateria interna; - acionamento do inversor: < 1 ms; - filtro de linha incorporado; - tensão de entrada bivolt automático (115 127/220V); tensão de saída estabilizada 110 + ou - 10 %; proteção contra sobrecarga, curto-circuito, subtensão e sobretensão; proteção contra descarga total da bateria; alarmes audiovisuais no equipamento indicando, pelo menos, falha na rede elétrica e o final do tempo de autonomia; - recarga automática da bateria; - Manuais de operação em português; - Garantia do fabricante mínima de 01 (um) ano.	MCM	UND	2	R\$ 1.318,50	R\$ 2.637,00
3	Nobreak senoidal com potencia de 1.500 VA. Tensão entrada bivolt automático (110/220v), tensão saída 115v. Proteção contra sobrecarga, curto-circuito, subtensão e sobretensão, proteção contra descarga	RAGTECH	UND	2	R\$ 1.460,00	R\$ 2.920,00





	total de bateria, alarmes audiovisuais no equipamento indicado, pelo menos, falha na rede elétrica e o final do tempo de autonomia, recarga automática da bateria, garantia do fabricante mínima de 01 (um) ano.					
4	Nobreak 600va bivolt equipamento de alimentação ininterrupta de energia modelo back-ups 600va/300w entrada/saída 115v - 04 tomadas; partida a frio; battery saver; carregador inteligente; estabilizador e filtro de linha inclusos; 3 leds indicadores de status; exclusivo led luminária de emergência; função mute; proteção contra sobrecarga e curto-circuito. gabinete preto.	MCM	UND	7	R\$ 716,00	R\$ 5.012,00
5	Nobreak para semáforo (Bateria): Acionado automaticamente em caso de falta de energia elétrica com autonomia de 2 a 4 horas	MCM	UND	2	R\$ 678,00	R\$ 1.356,00
						R\$ 26.235,00

LOTE 107 - COTA RESERVADA PARA ME, EPP E MEI

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UND	TOTAL	VALOR UNITÁRIO	V. TOTAL
1	Microcomputador completo com monitor de 19 polegadas. Especificações mínimas: Processador de 3,60 GHz ou superior (ainda em produção ou com no máximo 3 anos a partir de sua fabricação), 20mb de cache total ou superior; Memória RAM de no mínimo 8GB padrão DDR4; Disco Rígido 1 TB de 3.5", SATA, 7200 RPM. Unidade Leitora/Gravadora DVD-RW. Unidade Leitor de cartões de memória; Mouse ótico; Teclado padrão ABNT em Português-BR; 08 (oito) portas USB 2.0, 01 (uma) porta VGA e 01 (uma) porta serial; 01 (um) slot PCI-Express x16 e 02 (dois) PCI-Express x1. Interface de áudio integrada, com alto-falante interno; Interface de rede Ethernet 10/100/1000Mbps, integrada; Monitor de 19" LED Wide-Screen (diagonal) com conectores RGB analógico (VGA) e DVI-D com cabos, Contraste não inferior a 2000:1; Angulo de visão não inferior a 160° / 160° (H / V); Resolução mínima 1400 x 900 @ 75, 60 Hz - Suportar 16,7 milhões de cores; Tempo de resposta mínimo de 5 ms; Mínimo de uma certificação contra Emissão e uma certificação de Economia de Energia ; Base com ajustes mínimos de altura e inclinação; Garantia integral de 12 meses dada no Brasil por assistência técnica autorizada pelo fabricante.	GOLDENTEC	UND	8	R\$ 2.769,67	R\$ 22.157,36
						R\$ 22.157,36

VALOR TOTAL: R\$ 2.000.266,63 (dois milhões duzentos e sessenta e seis mil e sessenta e três reais).

02 - R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP, inscrita no CNPJ: 02.268.603/0001-02, RUA DEPUTADO MANOEL FRANCISCO, 707, Centro - Tianguá-CE, (88) 3671.2482. 9.9718.8504, Email: rgmoreira@hotmail.com.br, ANA CRISTINA PINTO DE AGUIAR MOREIRA, inscrita no CPF: 834.079.953-34

LOTE 31 - EXCLUSIVO PARA ME, EPP E MEI

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UND	TOTAL	VALOR UNITÁRIO	V. TOTAL
------	---------------	-------	-----	-------	----------------	----------





1	Cadeira em polipropileno sem braço reforçado para auditório na cor branca.	IBAP	UND	1090	R\$ 26,50	R\$ 28.885,00
2	Cadeira plástica. Com braço poltrona empilhável monobloco, encosto fechado, características: dimensões mínimas lXPXA (cm) 56x50x86 cm, capacidade de até 140kg, material: polipropileno (pp) 100% virgem com anti-uv; uso irrestrito: ambiente interno e externo; chuva e sol; comercial e residencial; garantia: 5 anos a partir da data de entrega aprovada e certificada; cor branca.	IBAP	UND	40	R\$ 38,00	R\$ 1.520,00
3	Cadeira plástica. cadeira; multiuso; modelo monobloco empilhável; confeccionada em polipropileno; na cor branca; sem braços; medindo aproximadamente (570x540x790)mm=(cxlxa).	IBAP	UND	180	R\$ 27,11	R\$ 4.879,80
4	MESA PLÁSTICA, confeccionada em polipropileno, na cor branca 70x70x70	IBAP	UND	265	R\$ 51,00	R\$ 13.515,00
						R\$ 48.799,80

LOTE 55 - EXCLUSIVO PARA ME, EPP E MEI

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UND.	TOTAL	VALOR UNITÁRIO	V. TOTAL
1	Assento para automóvel ideal para crianças de 15 a 25 kg.	MULTIKIDS BABY	UND	3	R\$ 333,23	R\$ 999,69
2	Cadeira para automóvel certificada para o grupo 1/2/3 (de 9kg a 36 kg)	MULTIKIDS BABY	UND	3	R\$ 432,60	R\$ 1.297,80
						R\$ 2.297,49

VALOR TOTAL: R\$ 51.097,29 (cinquenta e um mil noventa e sete reais e vinte e nove centavos)

03 - DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - EPP, inscrita no CNPJ: 03.562.872/0001-31, com sede na Av. Enf. José Evangelista de Vasconcelos nº 594, Seminário - Tianguá-CE, telefone: (88) 9208-8662 - Email: ditimarlicit@hotmail.com, representado pelo Sr. DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO, inscrito no CPF: 070.863.343-91.

LOTE 01 - AMPLA PARTICIPAÇÃO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UND.	TOTAL	VALOR UNITÁRIO	V. TOTAL
1	Ar condicionado 12.000 BTU - modelo split, ciclo frio, controle remoto, direcionador de ar, saída regulável de ar, painel eletrônico, controle de temperatura, timer. Garantia mínima do fornecedor 12 meses.	AGRATTO	UND	84	R\$ 2.178,73	R\$ 183.013,32
2	Ar condicionado 48.000 BTU - modelo split, piso/teto, ciclo frio, trifásico, controle remoto, direcionador de ar, saída regulável de ar, painel eletrônico, controle de temperatura, timer. Garantia mínima do fornecedor 12 meses.	ELGIN	UND	6	R\$ 5.747,59	R\$ 34.485,54
3	Ar condicionado 18.000 BTU - modelo split, ciclo frio, selo PROCEL A, controle remoto, direcionador de ar, saída regulável de ar, painel eletrônico, controle de temperatura, timer. Garantia mínima do fornecedor 12 meses	AGRATTTO	UND	13	R\$ 3.229,23	R\$ 41.979,99



4	Ar condicionado 9.000 BTU - modelo split, ciclo frio, selo PROCEL A, controle remoto, direcionador de ar, saída regulável de ar, painel eletrônico, controle de temperatura, timer. Garantia mínima do fornecedor 12 meses	AGRATTO	UND	63	R\$ 1.333,33	R\$ 83.999,79
						R\$ 343.478,64

LOTE 02 - COTA RESERVADA PARA ME, EPP E MEI

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UND.	TOTAL	VALOR UNITÁRIO	V. TOTAL
1	Ar condicionado 12.000 BTU - modelo split, ciclo frio, controle remoto, direcionador de ar, saída regulável de ar, painel eletrônico, controle de temperatura, timer. Garantia mínima do fornecedor 12 meses.	AGRATTO	UND	27	R\$ 2.178,73	R\$ 58.825,71
2	Ar condicionado 48.000 BTU - modelo split, piso/teto, ciclo frio, trifásico, controle remoto, direcionador de ar, saída regulável de ar, painel eletrônico, controle de temperatura, timer. Garantia mínima do fornecedor 12 meses.	ELGIN	UND	1	R\$ 5.747,59	R\$ 5.747,59
3	Ar condicionado 18.000 BTU - modelo split, ciclo frio, selo PROCEL A, controle remoto, direcionador de ar, saída regulável de ar, painel eletrônico, controle de temperatura, timer. Garantia mínima do fornecedor 12 meses	AGRATTO	UND	4	R\$ 3.229,23	R\$ 12.916,92
4	Ar condicionado 9.000 BTU - modelo split, ciclo frio, selo PROCEL A, controle remoto, direcionador de ar, saída regulável de ar, painel eletrônico, controle de temperatura, timer. Garantia mínima do fornecedor 12 meses	AGRATTO	UND	21	R\$ 1.333,33	R\$ 27.999,93
						R\$ 105.490,15

LOTE 11 - COTA RESERVADA PARA ME, EPP E MEI


ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UND.	TOTAL	VALOR UNITÁRIO	V. TOTAL
1	Armário alto fechado 100% madeira. corpo laminado de 15mm (lateral, portas, prateleiras), bonê superior em madeira laminado de 25mm, tranca nas portas, 4 prateleiras (sendo 1 fixa e 3 removíveis), sapatas plásticas antideslizantes e puxadores plástico. medidas: 1600mm x 750mm x 474mm (axlxp). cor padrão da unidade.	BELLUNA	UND	50	R\$ 673,51	R\$ 33.675,50



2	<p>Armário balcão baixo tampo: confeccionado em mdp bp (15mm) fab. através de partículas de madeira com resinas sintéticas, revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo) 15mm(e) x 750mm(l) x 474mm(p), com acabamento em fita em pvc (poliestireno)com 2mm espessura com bordas aparentes encabeçadas. laterais: confeccionado em mdp bp (15mm) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas, revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 15mm (e) x 800mm(l) x 452mm(p), com acabamento em fita em pvc (poliestireno)com 2mm espessura com bordas aparentes encabeçadas. prateleira: confeccionadas em mdp bp (15mm) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas, revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada.medindo 15mm(e) x 710mm(l) x 424mm(p) com acabamento em fita em pvc (poliestireno)com 2mm espessura frontal, com bordas aparentes encabeçadas. COR DA UNIDADE</p>	BELLUNA	UND	32	R\$ 746,76	R\$ 23.896,32
3	<p>Beliche de madeira maça. reforçado solteiro; largura 93,5 cm; profundidade 192cm; Espessura das barras 0,9 mm; Espessura dos pés 30mmx20mmx1,2mm espessura do estrado 20mmx20mmx1,2mm</p>	BELLUNA	UND	2	R\$ 690,00	R\$ 1.380,00
4	<p>Berços com grades em mdf na cor branca acetinada, medindo 130 cm de comprimento x 60 cm de largura, com estrado ajustável, sem gavetas; sendo o espaçamento das grades laterais no máximo 6,5cm e o espaçamento entre as grades e o estrado deverá ter no máximo 2,5cm. os cantos, partes prouberantes, cantoneiras, dobradiças e suportes devem ser chanfrados, ou seja, não devem ter pontas nem arestas, pois dessa forma poderiam machucar o bebê ou manipulador; a altura final das grades deverá possuir 60 cm a partir do estrado.</p>	MIRELLE	UND	11	R\$ 646,68	R\$ 7.113,48




5	<p>Biro c/ duas gavetas e chaves mesa reta - medindo (a x l x p) 740mmx1200mmx600mm na cor da unidade com tampo e corpo maciços confeccionados em mdp de 15mm revestido em melaminica fixada através de processo industrial de prensa de baixa pressão. acabamento com fita de borda colado por centro de usinagem pelo sistema hotmelt na cor cinza. possuir gaveteiro aéreo com 2 gavetas com acabamento em fita abs, possuir fechadura cilíndrica tipo yale com chaves, botijão, e lingueta; possuir puxadores tipo alça em polietileno de alto impacto; possuir pé fixo tipo "h" com estrutura em aço industrial com tratamento anticorrosivo através da fosforização inorgânica e revestimento pelo sistema epóxi-pó curado em estufa na cor cinza e entre elas almofada em mdp de 15 mm na mesma cor do tampo; possuir ponteiras oblongas com sapatas niveladoras. produto deve atender às exigências da norma regulamentadora nr-17.3(mobiliário para postos de trabalho) do ministério do trabalho e do emprego através de apresentação de laudos técnicos junto a proposta de preços emitidos por órgãos, fundações, autarquias do poder público ou laboratórios de certificação públicos, acreditados pelo inmetro, atestado que o produto atende as exigências da nr-17. sob pena de desclassificação.COR DA UNIDADE</p>	BELLUNA	UND	38	R\$ 12.375,46	R\$ 325,67
---	---	---------	-----	----	------------------	---------------



6	<p>Biro c/ três gavetas e chaves mesa reta - medindo (a x l x p) 740mmx1200mmx600mm na cor da unidade com tampo e corpo maciços confeccionados em mdp de 15mm revestido em melaminica fixada através de processo industrial de prensa de baixa pressão. acabamento com fita de borda colado por centro de usinagem pelo sistema hotmelt na cor cinza. possuir gaveteiro aéreo com 3 gavetas com acabamento em fita abs, possuir fechadura cilíndrica tipo yale com chaves, botijão, e lingueta; possuir puxadores tipo alça em polietileno de alto impacto; possuir pé fixo tipo "h" com estrutura em aço industrial com tratamento anticorrosivo através da fosforização inorgânica e revestimento pelo sistema epoxi-pó curado em estufa na cor cinza e entre elas almofada em mdp de 15 mm na mesma cor do tampo; possuir ponteiros oblongos com sapatas niveladoras. produto deve atender as exigências da norma regulamentadora nr-17.3(mobiliário para postos de trabalho) do ministério do trabalho e do emprego através de apresentação de laudos técnicos junto a proposta de preços emitidos por órgãos, fundações, autarquias do poder público ou laboratórios de certificação públicos, acreditados pelo inmetro, atestado que o produto atende as exigências da nr-17. sob pena de desclassificação</p>	BELLUNA	UND	39	R\$ 620,00	R\$ 24.180,00
---	--	---------	-----	----	---------------	------------------



7	<p>Biro em L com duas gavetas - medindo 1400mm x 1400mm x 600mm x 740mm (a) com tampo, retaguarda e corpo maciços confeccionados em mdp de no mínimo 15mm, com revestimento em ambas as faces por laminado melamínico de alta resistência. acabamento no tampo, pés e gaveta com fita de borda colado por centro de usinagem pelo sistema hotmelt na cor cinza cristal com 15 mm de altura e espessura de 2 mm. possui dois pés confeccionados em aço chapa "w" com 6 dobras com três estruturas: barra ligação medindo 650mm(a)x200mm(l), chapa retangular com 4 dobras perpendiculares e base oblonga. possui duas calhas passa fios para a passagem dos fios entre tampo e pé em poliestireno. possui 1 pé central que forma a viga "i" reforçado internamente com tubo retangular de aço 20x40mm, formando uma coluna de passagem para fiação em formato elipse, na cor cinza cristal; possuir 04 pés tipo ponteira em plástico injetado em polipropileno medindo 30x60 cobrindo toda a ponta dos pés e niveladores de alta resistência fixada na base dos pés por sistema de rosca ø5/16, que permite a regulagem quando for necessário. entre os 03 pés deverá ter duas retaguarda confeccionado em mdp bp (15mm) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (ureia formol),revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão; passagem de fio embulido nas 03 colunas; possuir gaveteiro com 02 gavetas no lado direito; NA COR DA UNIDADE.</p>	BELLUNA	UND	14	R\$ 900,00	R\$ 12.600,00
8	<p>Cômoda em madeira maciça (mogno) com 5 gavetas, medidas: 90 cm largura x 50 cm profundidade x 83cm de altura.</p>	SOLUZIONE	UND	3	R\$ 430,00	R\$ 1.290,00
9	<p>Estante de aço com 6 prateleiras características: estante desmontável de aço com 06 prateleiras em chapa de aço # 26 (0,45mm), com reforço no fundo e na lateral. dimensões externas, 1980mmx920mmx300mm.</p>	SÓ AÇO	UND	42	R\$ 335,00	R\$ 14.070,00
10	<p>Estante em aço, para livros e revistas, 06 prateleiras inclinadas, dimensões mínimas de 2000 (altura) x 410 (profundidade) x 1000 (largura) mm, nas seguintes espessuras colunas de sustentação 2,00mm (chapa 14), prateleira 0,60mm (chapa 24), aparadores laterais 1,50mm (chapa 16), travessas 1,20mm (chapa 18), na cor padrão da Unidade.</p>	MODELO MOVEIS	UND	27	R\$ 427,00	R\$ 11.529,00
11	<p>Guarda Roupa 3 portas - produzido em MDP (padrão BP).</p>	SOLUZIONE	UND	2	R\$ 800,00	R\$ 1.600,00
						R\$



LOTE 18 - AMPLA PARTICIPAÇÃO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UND	TOTAL	VALOR UNITÁRIO	V. TOTAL
1	CONJUNTO COLETIVO INFANTIL, 01 MESAS E 04 CADEIRAS: mesa: estrutura em tubo de aço 3/4 (parede 1,06mm) com barramento duplo em forma de "u" invertido. pés com ponteiras em polipropileno 3/4 embutido tipo bola. soldagem das partes metálicas pelo processo mig em todo perímetro de união, junções com superfície lisa e homogênea, sem apresentar pontos cortantes, asperezas ou escórias. proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e acabamento com tinta epóxi-pó, híbrida e eletrostática cor cinza. tampo (1000x1000mm) em mdf 15mm espessura. face superior com aplicação de imagem colorida e acabamento impermeável. recorte convexo nos quatro lados permitindo a melhor acomodação do usuário. bordas com acabamento em pvc tipo "t" cor branco. fixado por 8 parafusos 5x30. altura do tampo ao chão 580mm. cadeira: estrutura confeccionada com pés em tubo de aço industrial de 1 ½ (parede 1,50 mm) e travessas em tubo de aço industrial de ¾ (parede 1,06 mm). fechamento dos pés com ponteiras em resina plástica pp, estilo botinha fixadas a estrutura através de encaixe com dimensões 1½ de diâmetro e 50 mm de altura. soldagem pelo processo mig. pintura em epóxi-pó. assento/encosto em forma de concha confeccionada em resina plástica pp nas medidas 290x300x300 mm (axixp) contendo na parte traseira a identificação do fabricante. contém no encosto da concha, dois orifícios, sendo o superior denominado como pega-mão em forma oval nas medidas 80x25 mm e o inferior para ventilação, na base, com as medidas 125x55 mm. na parte inferior do assento dotado por 4 torres injetadas no mesmo material que serve para a fixação à estrutura tubular por parafusos 5x25 mitoplastic. altura do assento ao chão 270 mm e altura do encosto ao chão 300 mm.	BELLUNA	CONJUNTO	120	R\$ 700,00	R\$ 84.000,00
2	Conjunto Merenda com 04 lugares com cadeira: Mesa com tampo confeccionado em compensado multilaminado de 30 mm com bordas PVC em todo seu perímetro, fixada à estrutura através parafusos. Medindo 1830x960mm com 04 cavidades com aproximadamente 290x230mm, Assentos embutidos em resina termoplástica injetada com área útil de 290x230 mm, com 4mm de espessura, possuindo coluna entre as pernas da criança com mínimo de 30mm, encosto com	BELLUNA	UND	12	R\$ 815,00	R\$ 9.780,00



	<p>altura de aproximadamente 260mm, altura entre o assento e o tampo de aproximadamente 160mm, espaço mínimo para as pernas de aproximadamente 120mm de altura 100mm de largura. um cinto de segurança em nylon em cada assento. o assento deverá possuir acabamento arredondado para não machucar as pernas das crianças, lado posterior da mesa em forma de arco com 1000 mm de área, permitindo o fácil acesso do usuário em todos os pontos da mesa. altura tampo/chão 760 mm. estrutura de sustentação do tampo formada por tubos oblongo 20x48mm, moldado conforme a curvatura do tampo, tubos 50 por 30 mm nas extremidades da parte interna do tampo, 4 colunas, sendo 2 em cada lateral, em tubos de aço industrial retangular 80 por 40 mm fazendo a interligação da estrutura do tampo aos pés, 1 barra de sustentação entre as colunas laterais em tubo retangular medindo 50x30mm. pés duplos em formato em SKI confeccionados em tubo 50 por 25mm. sapatas dianteiras medindo 50x50mm e traseira medindo 50x150mm, antiderrapante e também com a função de proteção da pintura. toda a estrutura metálica é fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura interligados por solda MIG e pintados através do sistema epóxi pó. cor da estrutura branca. Cadeira Giratória: para supervisor com assento e encosto em resina plástica virgem, fabricados pelo processo de injeção termoplástico. assento em medidas mínimas 400mmx460mm e medidas máximas 405mmx465mm sem orifícios, fixado por parafusos. encosto com medidas mínimas 403mmx364mm, sem orifícios e com puxador para facilitar o carregamento da cadeira, fixado por parafuso, base do assento e interligação ao encosto em tubo 16mmx30mm com 1,5 e espessura, sustentados por mecanismo de alta resistência fixo com regulagem de altura gás. estrutura metálica fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura, interligados por solda MIG e pintados através do sistema epóxi pó. altura do assento ao chão: máxima de 527mm e mínima de 395mm aproximadamente. o mobiliário não deverá trazer nenhum risco para os bebês.</p>					
3	<p>Conj. aluno – 1 mesa + 1 cadeira conjunto para crianças com altura compreendida entre 0,93 e 1,16m, composto de uma mesa e uma cadeira. - Mesa individual com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão e na face inferior em chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubular de aço - Cadeira individual empilhável com assento e encosto em</p>	BELLUNA	UND	150	R\$ 425,00	R\$ 63.750,00